

# 钢制防爆柜-双层钢板防爆柜

产品名称	钢制防爆柜-双层钢板防爆柜
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	门锁:防火防爆机械锁 规格:12加仑 证书:CE、ROHS、防爆检测、耐火检测报告书各一份
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

## 产品详情

钢制防爆柜-双层钢板防爆柜-钢制防爆柜厂家-钢制防爆柜价格-双层钢板防爆柜厂家-双层钢板防爆柜价格-防爆柜。

钢制防爆柜介绍：

防爆柜的阻火物可防止死灰复燃，内置接地导线连接地面有效抑制静电，可燃易燃性液体存储更加安全。柜体下方设有5.08cm集油槽，能将溢出的液体牢牢锁定在安全柜内不外泄，保证安全柜周边环境安全。深圳利德尔工业设备有限公司是一家自主设计、开发、生产和销售为一体的实体性企业,专业生产制造安全防护用品，我司针对工厂企业生产安全防爆柜，防爆柜可以做到防火，防爆，防止危险化学品外泄，防止毒害品流出等；防爆柜不仅有常规尺寸，还可以根据客户要求定做非标尺寸防爆柜。防爆柜用于规范储存易燃液体及某些危险化学品。各种不同尺寸的防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜，能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机溶剂，省去您往返危险品储藏室的麻烦即使在工作空间较小的地方，小型防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。

钢制防爆柜制作参数：

【柜体】：选用为双层1.2mm 防爆钢板构造，两层钢板之间间隔38mm 的空气阻燃层，柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。

【柜内】：经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。

【层板】：选用的是独有的镀锌层板，防腐蚀防液漏，层板具有150 公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。蓄液槽高度为50mm 符合EPA 要求。注：30

加仑以下（含30加仑）标配一块活动层板，以上标配2块，可要求增加，层板上下每隔10公分可任意调整。

【防爆锁】：是选用专用的防火防爆三点联动式锁，有三个锁孔，有效的增强了柜门的密封性。安全锁一把，安全钥匙2把，外面还可以自配挂锁，灵活性大！

【防火孔】：特质防爆柜防火孔2个，配置处位于左下角和右上角的地方，可以方便接防静电夹，在发生爆炸时可有效降低对操作人员的伤害。

钢制防爆柜规格参数：

产品型号	产品名称	产品规格(mm)	产品描述
LF-Y/R004	4加仑工业安全柜	外：560*430*430 内：460*345*345	颜色：黄色；容积4 可调层板：一块；门类
LF-Y/R012	12加仑工业安全柜	外：890*590*460 内：785*510*385	颜色：黄色；容积12 可调层板：一块；门类
LF-Y/R030	30加仑工业安全柜	外：1120*1090*460 内：1015*1005*385	颜色：黄色；容积30 可调层板：一块；门类
LF-Y/R045	45加仑工业安全柜	外：1650*1090*460 内：1550*1005*385	颜色：黄色；容积45 可调层板：二块；门类
LF-Y/R060	60加仑工业安全柜	外：1650*860*860 内：1550*785*785	颜色：黄色；容积60 可调层板：二块；门类
LF-Y/R090	90加仑工业安全柜	外：1650*1090*860 内：1550*1005*785	颜色：黄色；容积90 可调层板：二块；门类

钢制防爆柜颜色分类说明：

黄色防爆柜：国际标准用于易燃液体存放。

红色防爆柜：国际标准用于可燃液体存放。

蓝色防爆柜：国际标准用于腐蚀性液体存放。

钢制防爆柜特点说明：

1.超高品质：利德尔防爆柜符合OSHA 29 CFR 1910.106 (美国职业安全健康管理局规范)及NFPA CODE30 (美国国家消防协会规范) 标准。防爆柜采用优质的1.2mm钢，形成38mm中层板采用经过特殊处理的高强度镀锌钢，大大增加了耐腐蚀性能，且层板的安全荷载量可达150kg。防爆柜在优质层板上标配的高强度聚丙烯托盘，一体成型，耐腐蚀性和耐用性都非常强。

2.精巧设计：利德尔防爆柜柜门边缘的专业处理，门与门缝隙更小，使柜门密封性更好，更安全。三点联动式的锁门设计，在同一位置具备双锁功能，更安全、更可靠；独特的锁芯设计使维修更为方便，省时又省力。专业的顶部平面设计使此处不易藏污纳垢，清洁更为方便。三点联动式门锁设计，更好的增强了柜门的密封性。柜门配有双钥匙，提高化学品管理的安全性和规范性。柜门可轻松启闭180度，使操作更便捷、更安全。

3.先进工艺：利德尔防爆柜铰链为不间断的钢琴式铰链，自行开模精铸，更为精准，使柜门开启、闭合更顺畅。主体涂层为环氧与聚酯纤维混合的涂料，不但耐化学腐蚀性好，而且防止紫外线。防爆柜不仅在可视的柜体表面，更在隐蔽的内表面进行了耐腐蚀处理，杜绝了生锈乃至被腐蚀的隐患。柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔，独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板，提高您的使用效率。

钢制防爆柜作用说明：

- 1、就近存放溶剂提高您的工作效率。
- 2、用来储存各类文件的，当在危险发生时，保护文件不受到损失。
- 3、储存个体防护用品的安全柜，没有什么特殊的要求；可以做到安全整理。
- 4、储存各类气瓶的安全柜，防止气瓶发生危险时的人员受到伤害。
- 5、储存各类实验室化学品、药品、毒害品、危害品、各类重要器具。
- 6、安全存储危险化学品，减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全。
- 7、有组织，有条理地分开各类危险液体。
- 8、用来存储各类化学物品，但是，不是把化学品物质直接存放在柜子里面，而是存放盛装有化学品物质的安全罐或者容器；当在发生危险情况时，让现场的工人有时间离开现场，避免人员受到伤害。其作用是保护人员的安全。

钢制防爆柜售后服务说明：

利德尔出于对自身产品质量的信心，所有产品质保期为一年，终身维护。我们专业、我们用心、我们诚信，我们一直信守服务就是核心！我们期待与您携手！无论您来自哪里；我们必将倾其所能，让您感受专业，轻松执行！

钢制防爆柜-双层钢板防爆柜-钢制防爆柜厂家-钢制防爆柜价格-双层钢板防爆柜厂家-双层钢板防爆柜价格-防爆柜。