

# 总磷总氮测定仪\_供应同奥科技便携式总磷总氮测定仪

产品名称	总磷总氮测定仪_供应同奥科技便携式总磷总氮测定仪
公司名称	深圳市同奥科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:同奥科技 型号:TR-203B型 款式:装箱便携式
公司地址	深圳市光明区圳美大道255号光明天安云谷2栋
联系电话	13682326607

## 产品详情

### tr-203b便携式总磷总氮测定仪

便携式总磷总氮测定仪，可同时测定污水中总磷和总氮值，是总磷快速测定仪和总氮快速测定仪的二合一升级版产品，仪器整套都装箱式携带，十分适合户外使用，自带大容量电源，户外无需充电，省时省力，上市以来广受好评。

技术参数：

测量参数	总磷	总氮
测量方法	hj671-2013 《水质 钼酸铵分光光度法》	碱性过硫酸盐消解光度法
测量量程	0-20mg/l（分段测定）	0-100 mg/l（分段测定）

检测下限	0.02 mg/l	0.5 mg/l
消解温度	125 , 30分钟	125 , 30分钟
分辨率	0.001 mg/l	
准确度	示值误差不超过5%	示值误差不超过5%
重复性	3%	
光学稳定性	0.001a/20分钟	
仪器尺寸	190mm*150mm*95mm	
仪器电源	2800ma可充电电源	
环境温度	5—40	
环境湿度	85%无冷凝	
仪器重量	主机小于1.4kg , 消解器小于2kg	

产品特点：

1. 总磷测定使用美国epa认可方法，符合hj670-2013标准，测定准确有效。

2. 总氮测定根据gb11894-89设计研发，测定结果准确有效。
3. 采用进口高亮度长寿命冷光源，光学性能极佳，光源寿命长达10万小时。
4. 大屏幕液晶屏幕，全中文显示，数据直读，操作简单省时。
5. 消解比色一体，无需换管，测定简单、快速，无安全隐患。
6. 可保存标准曲线60条及2000个测定值（日期、时间、参数、检测数据）。
7. 内存标准工作曲线，用户还可以根据需要标定曲线。
8. 一键恢复出厂设置，可在误操作导致曲线丢失时快速恢复。
9. 具有曲线覆盖干涉功能，防止误操作覆盖曲线。
10. 具有数据储存功能和数据断电保护功能,方便查询历史测定数据、防止数据丢失。
11. 具有usb接口，数据可传输到电脑永久保存。
12. （选配）具有打印功能，可对测定值进行立即打印或查询历史记录打印。
13. 内置超大可充电电池，超长待机，待机时间可达168小时。
14. 消解仪采用智能pid温度控制技术及双重防超温保护系统，加热安全均匀、速度快。通于cod、总磷、总氮等项目的消解。
15. 整套装箱式配置，方便携带至现场及野外进行测定，是现场操作的不二之选。

#### 检测原理：

同奥牌tr-203b便携式总磷总氮测定仪，总磷采用密闭消解比色法，总氮采用碱性过硫酸盐消解光度法

，均为美国epa认可方法，再以进口冷光源、窄带干涉技术和微电脑自动处理数据后，直接显示出样品总磷及总氮值。仪器广泛适用于环境监测、污水处理、科研单位及大中专院校。

标配清单：

tr-203b便携式总磷总氮测定仪标配清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	便携式测定主机	1台	10	消解仪电源适配器	1个
2	4孔智能消解仪	1台	11	比色管清洁布	1块
3	便携式手提箱	1个	12	usb数据线	1根
4	消解仪电源	1个	13	联机光盘	1张
5	消解防护罩	1个	14	热敏打印机（选配）	1台
6	总磷测定试剂	1套	15	打印纸（选配）	1卷
7	总氮测定试剂	1套	16	使用说明书	1份
8	消解比色一体管	20支	17	合格证/保修卡	1份
9	主机电源适配器	1个	18		

