

氨氮总磷测定仪_供应便携式氨氮总磷测定仪

产品名称	氨氮总磷测定仪_供应便携式氨氮总磷测定仪
公司名称	深圳市同奥科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:同奥科技 型号:TR-206B型 款式:装箱便携式
公司地址	深圳市光明区圳美大道255号光明天安云谷2栋
联系电话	13682326607

产品详情

tr-206b便携式氨氮总磷测定仪

作为氨氮快速测定仪和总磷快速测定仪的组合型产品，便携式氨氮总磷测定仪是便携式多参数水质测定仪分析仪系列的主要产品之一，当用户需要同时测定污水中总磷值和氨氮值的时候，可参考此款一起，此为便携式氨氮总磷测定仪，用户还可选购实验室打印型氨氮总磷测定仪。

检测原理：

同奥牌tr-206b便携式氨氮总磷测定仪，氨氮测定采用纳氏试剂比色法，总磷采用密闭消解比色法，均为美国epa认可方法，再以进口冷光源、窄带干涉技术和微电脑自动处理数据后，直接显示出样品氨氮及总磷值。仪器广泛适用于环境监测、污水处理、科研单位及大中专院校。

技术参数：



测量参数	氨氮	总磷
测量方法	hj535-2009 《水质 纳氏试剂分光光度法》	hj671-2013 《水质 钼酸铵分光光度法》
测量量程	0-50 mg/l (分段测定)	0-20 mg/l (分段测定)
检测下限	0.01 mg/l	0.02 mg/l
消解温度	不需消解	125 , 30分钟
分辨率	0.001 mg/l	
准确度	示值误差不超过5%	示值误差不超过5%
重复性	3%	
光学稳定性	0.001a/20分钟	
仪器尺寸	190mm*150mm*95mm	
仪器电源	2800ma可充电电源	
环境温度	5~40	
环境湿度	85%无冷凝	

产品特点：

1. 氨氮测定使用美国epa认可方法，符合hj535-2009标准，测定准确有效。
2. 总磷测定使用美国epa认可方法，符合hj670-2013标准，测定准确有效。
3. 采用进口高亮度长寿命冷光源，光学性能极佳，光源寿命长达10万小时。
4. 大屏幕液晶屏幕，全中文显示，数据直读，操作简单省时。
5. 消解比色一体，无需换管，测定简单、快速，无安全隐患。
6. 可保存标准曲线60条及2000个测定值（日期、时间、参数、检测数据）。
7. 内存标准工作曲线，用户还可以根据需要标定曲线。
8. 一键恢复出厂设置，可在误操作导致曲线丢失时快速恢复。
9. 具有曲线覆盖干涉功能，防止误操作覆盖曲线。
10. 具有数据储存功能和数据断电保护功能,方便查询历史测定数据、防止数据丢失。
11. 具有usb接口，数据可传输到电脑永久保存。
12. （选配）具有打印功能，可对测定值进行立即打印或查询历史记录打印。
13. 内置超大可充电电池，超长待机，待机时间可达168小时。
14. 消解仪采用智能pid温度控制技术及双重防超温保护系统，加热安全均匀、速度快。通于cod、总磷、总氮等项目的消解。
15. 整套装箱式配置，方便携带至现场及野外进行测定，是现场操作的不二之选。

标配清单：

tr-206b便携式氨氮总磷测定仪标配清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	便携式测定主机	1台	10	消解仪电源适配器	1个
2	4孔智能消解仪	1台	11	比色管清洁布	1块
3	便携式手提箱	1个	12	usb数据线	1根
4	消解仪电源	1个	13	联机光盘	1张
5	消解防护罩	1个	14	热敏打印机（选配）	1台
6	氨氮测定试剂	1套	15	打印纸（选配）	1卷
7	总磷测定试剂	1套	16	使用说明书	1份
8	消解比色一体管	20支	17	合格证/保修卡	1份
9	主机电源适配器	1个	18		