

# 广东yjv,华洋电缆,yjv

产品名称	广东yjv,华洋电缆,yjv
公司名称	广东华洋电缆实业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:华洋 型号:AL1406
公司地址	广东省佛山市南海区狮山镇红沙工业区惠国路东
联系电话	0757-85809720 13927790444

## 产品详情

### YJV4\*185+1\*95 电力电缆

铜杆进厂检验基本依照GB/T 3953-2009或电缆企业企标，有严格的程序。铜杆的储存一般电缆企业均放在仓库里，一般企业有较为严格的储存管理办法，在铜杆储存时，尤其是夏季雨天，一定要用塑料布或塑料薄膜覆盖铜杆，用最简单的物理阻隔法阻止铜杆与潮湿空气的接触制，而这一点往往受到电缆企业的忽视。在车间领用铜杆时一定要逐个铜杆卷进行肉眼检查是否有发黑现象，从生产源头加以控制。

广东华洋电缆实业有限公司产品涵盖铝合金电缆、矿物质电缆、高压电缆、中压电缆、低压电缆、家装电线、电气装备用电线电缆、电焊机电缆、升降机电缆、橡套电缆以及特种电缆等系列产品，上千种规格型号。

在35kv及以下电力电缆接头中，改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种)，并简述其方法。

- (1)胀喇叭口：在铅包割断处把铅包边缘撬起，成喇叭状，其边缘应光滑、圆整、对称。
- (2)预留统包绝缘：在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。
- (3)切除半导电纸：将半导电纸切除到喇叭口以下。
- (4)包绕应力锥：用绝缘包带和导电金属材料包成锥形，人为地将屏蔽层扩大，以改善电场分布。
- (5)等电位法：对于干包型或交联聚乙烯电缆头，在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带，并将其连接在一起。
- (6)装设应力控制管：对于35kv及发下热缩管电缆头，首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝

缘概况包绕2层半导体带，然后将相应规格折应力管，套在铜屏蔽的末端处，热缩成形。

YJV22 3 185 1 95

广东华洋电缆 广东好电线 广东十大电缆品牌

广东华洋电缆实业有限公司产品涵盖铝合金电缆、矿物质电缆、高压电缆、中压电缆、低压电缆、家装电线、电气装备用电线电缆、电焊机电缆、升降机电缆、橡套电缆以及特种电缆等系列产品，上千种规格型号。

YJV3\*50+1\*35 电力电缆

电缆的额定电压用 $U_0/U(U_m)$ 来表示： $U_0$ 是电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压， $U$ 是电缆设计用的导体间的额定工频电压， $U_m$ 是设备可承受的最高系统电压的最大值。

广东华洋电缆实业有限公司产品涵盖铝合金电缆、矿物质电缆、高压电缆、中压电缆、低压电缆、家装电线、电气装备用电线电缆、电焊机电缆、升降机电缆、橡套电缆以及特种电缆等系列产品，上千种规格型号。