

进口支管水用减压阀-德国力特LIT品牌

产品名称	进口支管水用减压阀-德国力特LIT品牌
公司名称	北京全胜辉阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国力特 型号:LIT 适用介质:水
公司地址	北京市大兴区经济技术开发区
联系电话	010-57190087 13717986720

产品详情

进口支管水用减压阀

德国力特LIT减压阀，经久耐用，价格适中，质量好，交货快捷，技术指导，性价比高=力特是您正确的选择！我们卖的不仅仅是阀门，更是一种解决方案！

进口支管水用减压阀概述：

德国力特进口支管水用减压阀属于直接作用式活塞减压阀，适用于高层建筑公寓楼和住宅区的支线管路以及公寓、住宅的入户支管使用。主要由膜片、碟形阀瓣、调节弹簧等零件组成。利用膜片传感下游压力变化驱动阀瓣，改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。由调定调节弹簧压力设定出口压力值。支管减压阀主要用于各种建筑给水系统、消防系统、中央空调系统、采暖系统等。它用于支管减压，可供水压力分配更加均衡，避免部分供水点超压，优化高层建筑给水分区，通过调节，将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身的能量，使出口压力自动保持稳定的阀门。减压阀的作用原理是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压，水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压自调节。管道上如一次减压不够可采取二次减压；减压系统通常需采取一备一用，防止因现用减压阀故障而破坏系统或下游设备。

德国力特直接作用减压阀：利用出口压力变化，直接控制阀瓣运动的减压阀。

进口支管水用减压阀参数：

公称通径：DN15-DN50

公称压力：1.0Mpa-1.6Mpa

适用温度：-0 T 80

适用介质：水、气、油

阀体材质：黄铜

连接方式：丝扣螺纹

出口压力调节范围：当进口压力为1.0MPa时，出口压力为0.15MPa-0.45MPa；当进口压力小于1.0MPa时，出口压力相应降低

流量系数表：

DN 15 20 25 32 40 50

Cv 1 2 3 5 8 14

进口支管水用减压阀特性：

结构简单，密封性能好；

减压效果*确稳定。

进口支管水用减压阀尺寸：

主要连接外形和尺寸

单位：mm

DN	15	20	25	32	40
L	72	78	85	100	110

订货时请注明型号、公称通径、阀体材质、连接方式、进出口压力、工作介质、介质温度、介质粘度。

如有不明，请您咨询我公司工作人员，我们会尽力为您解决问题，给您一个完美的方案！

德国LIT力特阀门中国代理商欢迎您的咨询与订购！

北京全胜辉阀门有限公司---是您不错的选择哦！