

进口先导活塞式气体减压阀-德国LIT力特品牌

产品名称	进口先导活塞式气体减压阀-德国LIT力特品牌
公司名称	北京全胜辉阀门有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:德国力特 型号:LIT 适用介质:气体
公司地址	北京市大兴区经济技术开发区
联系电话	010-57190087 13717986720

产品详情

进口先导活塞式气体减压阀

德国力特LIT减压阀，经久耐用，价格适中，质量好，交货快捷，技术指导，性价比高=力特是您正确的选择！我们卖的不仅仅是阀门，更是一种解决方案！

进口先导活塞式气体减压阀概述：

德国力特进口气体减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成；主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成，导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能，通过调节，将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身的能量，使出口压力自动保持稳定的阀门。减压阀的作用原理是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压，水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压自调节。管道上如一次减压不够可采取二次减压；减压系统通常需采取一备一用，防止因现用减压阀故障而破坏系统或下游设备。

力特先导式减压阀：由主阀和导阀组成，出口压力的变化通过放大来控制主阀动作的减压阀。

薄膜式减压阀：采用膜片作为敏感原件来带动阀瓣运动的减压阀。

活塞式减压阀：采用活塞作为敏感原件来带动阀瓣运动的减压阀。

进口先导活塞式气体减压阀参数：

公称通径：DN15-DN500

公称压力：1.0Mpa-16Mpa

适用温度：-20 T 425

适用介质：水、蒸汽、油品

阀体材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢

连接方式：法兰连接

流量系数：

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500

Cv 1 2.5 4 6.5 9 16 25 36 64 100 140 250 400 570 780 1020 1500

进口先导活塞式气体减压阀特性：

本产品主要用于气体管路，如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。

进口先导活塞式气体减压阀尺寸：

主要连接外形和尺寸

单位：mm

DN	15	20	25	32	40
L	160	180	200	220	250

订货时请注明型号、公称通径、阀体材质、连接方式、进出口压力、工作介质、介质温度、介质粘度。

如有不明，请您咨询我公司工作人员，我们会尽力为您解决问题，给您一个完美的方案！

德国LIT力特阀门中国代理商欢迎您的咨询与订购！

北京全胜辉阀门有限公司---是您不错的选择哦！