

进口氮气钢瓶减压阀-德国LIT力特品牌

产品名称	进口氮气钢瓶减压阀-德国LIT力特品牌
公司名称	北京全胜辉阀门有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	德国力特:LIT LSR4:LSR4-F1S 适用介质:氮气
公司地址	北京市大兴区经济技术开发区
联系电话	010-57190087 13717986720

产品详情

进口氮气钢瓶减压阀

德国力特LIT减压阀，经久耐用，价格适中，质量好，交货快捷，技术指导，性价比高=力特是您正确的选择！我们卖的不仅仅是阀门，更是一种解决方案！

一、进口氮气钢瓶减压阀概述：

德国LIT力特进口氮气钢瓶减压阀，就是将氮气钢瓶中的高压气体减为实验及工况所需的低压气体压力的减压阀。采用活塞式减压结构，输出压力稳定，主要用于石油化工、化纤、照明电器、热处理、冶金、玻璃、食品、医药、电子、国防航天、航空等主导领域的氮气钢瓶的出口减压。

氮气一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中，使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统。由于氮气气瓶内压力较高，而气焊和气割和使用点所需的压力却较小，所以需要减压阀来把氮气储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体，并应保证氮气所需的工作压力自始至终保持稳定状态。进口氮气减压阀是将高压氮气降为低压气体、并保持输出氮气的压力和流量稳定不变的调节装置。

二、进口氮气钢瓶减压阀产品参数特征：

1、材质：

部位名称：材质

母体：316L，Brass

上盖：316L，Brass

膜片：316L

过滤网：316L (10 μ m)

阀座：PCTFE , PTFE , Vespel

弹簧：316L

阀芯顶杆：316L

2、适用范围：

半导体制程，实验室，气相分析，测试仪表，石油化学工业，电厂设备

3、压力特性参数：

zui大输入压力：15Mpa , 20Mpa , 25Mpa ; 6000PSI,3000PSI,500PSI

输出压力：0-0.1Mpa , 0-1Mpa , 0-5Mpa , 0-10Mpa , 0-15Mpa ; 0 ~ 25,0 ~ 100,0 ~ 300,0-3000PSI

进口规格：1/4,1/2,5/8,1 (G、Npt)

出口规格：1/4,1/2,5/8,1 , (G、Npt) 卡套、宝特接头等

测试压力：1.5倍的zui大输入压力

适用温度：-40 ° F 至 + 165 ° F (-40 至 + 74)

三、进口氮气钢瓶减压阀安装说明：

- 1、用下扳将减压器进出气接头螺纹与气瓶阀螺纹或高低压侧管路可靠的连接，一防止气体泄漏。请勿转动减压器本体，应夹持本体，转动螺母拧紧。
- 2、在安装过程中，应确保减压器进、出气接头与减压器连接处不会发生松动，否则将会导致气体泄漏，造成安全重大隐患。
- 3、彻底清除气瓶和管路系统与减压器连接位置处的油污、水及灰尘，一旦杂质进入气体减压器内，将会导致污染气体，阻塞气体通道或产生其他麻烦。
- 4、如果管路上的螺纹变形，无法与气体减压器顺利地装上时，就不要强行连接，否则会导致管路系统及气体减压器上的螺纹损坏，从而引起严重事故。

订货时请注明型号、公称通径、阀体材质、连接方式、进出口压力、工作介质、介质温度、介质粘度。

如有不明，请您咨询我公司工作人员，我们会尽力为您解决问题，给您一个完美的方案！

德国LIT力特阀门中国代理商欢迎您的咨询与订购！

北京全胜辉阀门有限公司---是您不错的选择哦！