

进口带吹扫阀不锈钢减压阀-德国力特LIT品牌

产品名称	进口带吹扫阀不锈钢减压阀-德国力特LIT品牌
公司名称	北京全胜辉阀门有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	德国力特:LIT LSR4:LSR4-F1T 适用介质:气体
公司地址	北京市大兴区经济技术开发区
联系电话	010-57190087 13717986720

产品详情

进口带吹扫阀不锈钢减压阀

德国力特LIT减压阀，经久耐用，价格适中，质量好，交货快捷，技术指导，性价比高=力特是您正确的选择！我们卖的不仅仅是阀门，更是一种解决方案！

进口带吹扫阀不锈钢减压阀具有特气系列减压器、配安全阀、减压器及管路经耐压测试和泄漏测试、2"不锈钢压力表，读数清晰、所有膜片阀旋钮带“开启/关闭”指示窗等特点。

进口带吹扫阀不锈钢减压阀的结构特点：

特气系列减压器配安全阀

减压器及管路经耐压测试和泄漏测试2"不锈钢压力表，读数清晰

所有膜片阀旋钮带“开启/关闭”指示窗

进口带吹扫阀不锈钢减压阀的技术参数：

zui大进气压力：3000,2200,500 psi

zui大出气压力：25,50,100,150,250 psi

工作温度：-40 °C ~ 74 °C (-40 °F ~ 165 °F)

管路：1/2" 不锈钢无缝管（内外抛光，BA级别）

流量：见流量曲线图

减压器泄漏率： 2×10^{-8} atm.cc/sec He

Cv：0.14

的结构材料：

减压器母体：不锈钢、铜

减压器阀座：PU、PTFE、PCTFE、Viton

面板进气连接：1/4" Genlok, 1/4 FSR, 1/2" FSR

面板出气连接：1/4" Genlok, 1/4 FSR

膜片阀母体：不锈钢

进口带吹扫阀不锈钢减压阀选型及参数：

1 1 S P - D H G - N2

系列号 阀组选项 进气接口类型 阀体材料 减压器阀座材
输入压力 输出压力 压力表代码 选项（可多选） 气体选项

单侧式 1: 带输入阀、带吹扫阀、 1: 1/4" genlok 垂直进气, S: 不锈钢 P: PU D:
3000 psi L: 25 psi G: MPa 表 C: 信号压力表 空白: 无气体标识

带输出阀 无水平进气 B: 铜 T: PTFE X: 2200 psi K: 50
psi P: psi / bar 表 V: 带排放接管 AIR: 空气

2: 带输入阀、带吹扫阀、 2: 1/4" FSR 垂直进气, K: PCTFE F: 500 psi I: 100
psi K: psi / kPa 表 空白: 标准配置 HE: 氦气

无输出阀 无水平进气 R: Viton H: 150 psi O2:
氧气

3: 带输入阀、无吹扫阀、

3: 无垂直进气, 1/2" FSR G: 250 psi H2: 氢气

带输出阀 水平进气 CH4: 甲烷

4: 带输入阀、无吹扫阀、CO2: 二氧化碳 无输出阀 AR: 氩气 N2: 氮气

订货时请注明型号、公称口径、阀体材质、连接方式、进出口压力、工作介质、介质温度、介质粘度。

如有不明，请您咨询我公司工作人员，我们会尽力为您解决问题，给您一个完美的方案！

德国LIT力特阀门中国代理商欢迎您的咨询与订购！

北京全胜辉阀门有限公司---是您不错的选择哦！