

HX-609 锈件松动剂

产品名称	HX-609 锈件松动剂
公司名称	兰州华星高科技开发有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	CAS:详谈
公司地址	兰州市七里河区彭家坪（中心坪1号）
联系电话	86 0931 2681886-8000 13893430756

产品详情

CAS 详谈

产品性能及用途

本品是用于在各种环境下，因生锈但尚未损坏的螺栓、落毛的松动，拆卸；可用于机件和气动工具内部浮锈、残留水分、油垢、积碳的刷洗；各种锈件安装前的除锈、清洁。渗透能力强，能快速深入细小孔隙锈层内，使锈层与金属元件剥离，快速使锈件松动，达到去锈、清洁，便于拆卸。

质量指标

外观：淡黄色液体 气味：溶剂味 密度（20℃）：0.750 ± 0.005g/m³ pH值：5-6

使用方法

把本品均匀喷洒在锈件表面，三、五分钟后即可深入锈层内，稍后锈件即可松动，达到便于拆卸维修和再次使用之目的，亦可用于锈件的清洗去锈，待喷涂渗透后，用布擦拭或用空气吹扫，反复操作，是使其干净。

包装储存

200g、500g瓶装储存于阴凉通风处，切勿近火源。

注意事项

切勿在火源附近使用，喷洒时不要面对人体。