天津东丽区专业脉冲清洗地采暖

产品名称	天津东丽区专业脉冲清洗地采暖
公司名称	天津江津管道疏通有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江津管道疏通 型号:地采暖清洗
公司地址	天津市滨海新区跃进里11-1-303
联系电话	022-65160432 15822732277

产品详情

地暖清洗的时间在供暖前、供暖中、供暖后均可。在供暖前清洗,可将管内的生物黏泥杂质全部清洗掉,从而确保供暖期间地暖管路的正常使用,使室内达到最佳温度。在供暖中清洗,可直观感受到温度上升的变化。在供暖后清洗是最为重要的,因为供暖期间的水质较差,个别供暖公司为了防止用户偷水,会在供暖水中加入染料等其他物质,这种物质会导致水质下降,并促使杂质沉积。这时,如果不彻底清除上述物质,大量细菌繁殖后将对用户的身体健康造成严重危害,所以水地暖系统的定期清洗及维护是非常重要的。个人感觉夏季是地暖清洗的最佳时间,夏季不供暖,地暖管道长时间不使用,里面的水在高温下会产生腐蚀品,对管道有一定的腐蚀作用,清洗地暖管道,就等于是把管道从新的注入新的水,而且还能冲出里面的脏东西。目前地热清洗方法大概有三种:

- 一是药剂清洗:药剂清洗应该说清洗效果很好,但因为对地热管及系统部件容易产生腐蚀和老化作用以 及排放有污染很少采用。
- 二是射弹清洗:射弹清洗将地热管从分水器上解下来,将清洗弹放在气动枪里或地热管里,然后把气动枪卡在地热管上,用压缩空气将清洗弹射入地热管中,从管的另一端出来,实现清洗目的。清洗效果好能将管恢复原来的本色。不足是解管麻烦效率比较低,遇到地热管有接头和弯折容易发生卡弹现象。
- 三是脉冲清洗:脉冲清洗的介质是气和水,靠气水混合的脉冲波和振动波对地热管内壁进行冲击和振动实现清洗的目的。主要设备是脉冲发生器和附属配件。连接在分水器的堵头上,一根一根清洗,不用解管。清洗效果比较好,能将管内的绣垢和存积物95%以上清洗下来并快速排除管外,清洗之后能使管的颜色明显变淡。操作简单,安全环保。是目前地热清洗的主流方式。