

# 孟州钢质防火门 乙级防火门实体厂家供货

产品名称	孟州钢质防火门 乙级防火门实体厂家供货
公司名称	洛阳市雅健智能科技有限公司
价格	250.00/平方米
规格参数	品牌:洛阳雅安 型号:单开钢制防火门 尺寸:950*2050
公司地址	洛阳市老城区黄梅路6号8幢2-904
联系电话	0379-63490011 18638488886

## 产品详情

洛阳雅安钢制防火门特性：

洛阳雅安钢制防护门使用优质冷轧钢板制作门框，门扇骨架和门扇面板，门扇内部填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五星配件所组成的具有一定耐火性能的门。

洛阳雅安钢制防火门功能特点：

- 1、耐火极限：甲级为A1.50h，乙级为A1.0h，丙级为0.5h。
- 2、隔声效果：具有极好的隔声效果，丙级产品声RW > db
- 3、装饰性：表面静电粉末喷塑，美观牢固耐久，提供各种颜色可供选择。
- 4、钢制防火门系列遵照《GB12955-2008》研制而成，符合ISO9001-2008标准，经过国家检测中心检测合格，耐火极限分别达到甲、乙、丙、级防火要求，并可制用特殊场所使用的超甲级（耐火极限2.0小时）防火门，产品通过了公安部消防产品合格评定中心的型式认定。防火门按材质分：防火钢门有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。

首先，木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个，间距更好不要大于800mm.

其次，钢制防火门在安装过程中，考虑到门框的弯曲变形这个问题，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩（1:2:5）的混凝土，等混凝土凝固后就可以使用。

防火门有密闭性的要求：

\*\*\*\*\*标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：防火钢门对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

因此，防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生，这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。