

DV4x12.5SR4A-SA1L | 富士能镜头

产品名称	DV4x12.5SR4A-SA1L 富士能镜头
公司名称	深圳市行思电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:富士能 型号:DV4x12.5SR4A-SA1L 手机:18503015761
公司地址	深圳市南山区南头街道建工村铁二路华泰小区6栋223号
联系电话	18503015761

产品详情

1、富士DV4x12.5SR4A系列500万像素高清镜头分有手动光圈和自动光圈两个型号，外观上，这两个除了光圈的驱动设计方式不一样，其余部件、结构几乎一致。镜头外桶采用黑色工程塑料材质，从前端到后端依次为：可降低杂光干扰和防尘的遮阳罩、控制自如的变焦环、变焦环固定支架及螺杆、自动/手动光圈、聚焦环及其固定螺杆、抗磨损的不锈钢C接口，为便于精确调节，除采用阻尼设计外，变焦环和聚焦环上还设计有一圈齿轮。其做工精细，表面光滑、匀称，手感很好。该镜头采用了多组特殊的光学玻璃，同时为金属架(内置)设计，使镜头显得更为沉稳,搭配其精湛工艺，各部件衔接缝隙精细，使得结构也更为结实。

2、1300TVL——500万像素名副其实 DV4x12.5SR4A-1/SA1L镜头的规格尺寸为1/1.8";焦距为f：12.5-50mm;其在4:3的画面比例格式下，水平视角为32° 54 (W)-8° 14 (T)，垂直视角为24° 37 (W)-6° 13 (T)。

3、IR：让低照度图像更平滑 DV4x12.5SR4A系列500万高清镜头设计有IR功能，同等条件下可为摄像机提供更低照度的感光条件，从而实现更低照度、更低噪点、更清晰的画质效果。

3、IR：让低照度图像更平滑 DV4x12.5SR4A系列500万高清镜头设计有IR功能，同等条件下可为摄像机提供更低照度的感光条件，从而实现更低照度、更低噪点、更清晰的画质效果。

DV4x12.5SR4A-SA1L (日夜两用)		
规格	1\1.8	
接口	C	
焦距	12.5-50mm	
光圈范围	F1.6-T360	
操作方式	变焦	手动
	聚焦	手动
	光圈	DC自动

最小物距	0.3m
后焦距	MIN7.7mm
出射光瞳	36mm
重量	175g
光圈线圈电阻	激励线圈190 阻尼线圈500
消费电流	23mA(最大) atDC 4V
接口材质	金属接口
备注	DV4x12.5SR4A-SA1LDC自动光圈

500万像素高清手动变焦12.5-50mm镜头