

# 强力瓷砖粘结剂

产品名称	强力瓷砖粘结剂
公司名称	福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	品牌:建工 型号:强力
公司地址	福建省宁德霞浦县盐田工业区洋墩厝2号
联系电话	86-05938755567 13905036711

## 产品详情

福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司研发的建工瓷砖背胶是以专用高分子聚合物乳液辅以高性能助剂精制而成的高效瓷砖界面强力粘结剂，单组份绿色环保产品。将本产品涂刷在石材及瓷砖背面，与粘贴使用的水泥砂浆起化学反应，能够极大的改善粘接强度，与水泥砂浆吸附在一起形成牢不可破的粘接力，具有特别超强的粘结作用，从而解决了使用水泥砂浆容易空鼓及与瓷砖石材脱落的问题，彻底改善瓷砖石材粘贴面的物理性能。

### 产品特点

建工瓷砖背胶（瓷砖强力粘结剂）具有极好的渗透性、粘结性、耐水性、透气性及耐候性，可在粘贴层与基层之间形成网状体系，能够与粘接材料产生充分的反应，解决了瓷砖的空鼓、脱落等施工的质量问题，是玻化砖、仿古砖、马赛克、大理石、人造石材、天然石材理想的粘结产品。

**适用范围:** 本产品适用各种抛光砖、玻化砖、微晶石、大理石、人造石、瓷砖、玻璃马赛克、水磨石、水刷石、混凝土、水泥、砂浆及保温板材等表面，在老旧饰面涂料上应用本产品时须经试验确定。

### 使用方法：

- 1、施工环境须干燥,相对湿度应小于70%,通风良好，基面及环境的温度不应低于5 ° C；
- 2、无需加水，开桶搅拌均匀后直接使用，即刷即贴无须等待；务必涂刷均匀，界面满涂，不能漏刷；
- 3、基面处理：基层面保持干净、坚实、无油污、无蜡染、无灰尘、无疏松物等；
- 4、施工要求：把该产品滚涂在瓷砖、马赛克、大理石、人造石材的背面，绝不会有空鼓、脱落现象，安全简易，是常规界面剂的理想替代品；室外雨天禁止施工；
- 5、如粘贴瓷砖的基面做过防水处理，建议基面也要涂刷本产品，或者使用瓷砖胶进行粘贴施工。

## 特别提示

- 1、本品经过严格的配方测试，严禁添加任何其他材料或助剂；
- 2、在阴凉处存放，避免阳光照射，施工环境温度应在5℃以上；
- 3、避免胶水流挂待粘物正面，难以清洗；
- 4、切勿使胶水溅入眼睛，如不慎应立即用清水冲洗，不适者马上就医；
- 5、1kg约可涂12平方。

欲了解更多产品详情，欢迎您访

问新建工防水官方网站：<http://www.xjgfs.com>或致电新建工防水全国统一服务热线：400-0593-321，许先生。