

供应乙烯基玻璃鳞片胶泥

产品名称	供应乙烯基玻璃鳞片胶泥
公司名称	大城县明辉防腐材料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:明辉 型号:VEGF-150 外观:粘稠浆料糊状物
公司地址	大城县吕固献村
联系电话	13333163331

产品详情

高温玻璃鳞片胶泥@玻璃鳞片胶泥施工玻璃鳞片防腐胶泥：

- 1、该胶泥以无溶剂形式使用，可防止针孔的产生，一次涂刷可得到较厚的涂层。
- 2、由于大量鳞片状微细玻璃鳞片在厚涂层中和基层表面呈平行的方向重叠，从而产生了如下的特殊作用：阻止了腐蚀性离子、水和氧等的渗透。减少了涂层和基底之间的热膨胀系数上的差异，可阻因温差而引起的龟裂和剥落，大大增加了附着力。提高涂层机械强度，表面硬度高且耐磨。
- 3、具有优良的耐酸耐碱、耐溶剂性、耐热性，常温下迅速固化。被广泛应用于涂装罐头、包装桶、大型储罐、管道的内壁、化工厂房、设备等腐蚀严重的设备涂装，是目前国际上最优良的超长效防腐涂料之一。

优异的防渗漏性和密封性等特点，使制成的玻璃鳞片胶泥涂料耐腐蚀性、耐高温性能优异，能够广泛适用于烟气脱硫防腐要求高的场所，并可以根据防腐对象的具体工况，调配能耐受不同温度环境、不同磨损环境的玻璃鳞片胶泥，从而适应烟气脱硫防腐要求，大大降低工程成本。

树脂类型：乙烯基树脂。特征：耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良同铁及非金属的粘结性优良，涂层平整光滑涂刷加工性能优良，

主要用途：烟气脱硫装置、各种化工设备等，使用温度：液态：150 /120 气态：200 /150，标准涂层：2mm / 二到三遍完成，涂刷方法：刮板、抹子涂抹。性状：颜色-----白色、半透明或绿色、蓝色：施工时便于厚度控制，防止漏涂。比重-----1.4涂刷量-----实用值4.5kg /m2。保管于阴暗处，避免阳光直射涂料由乙烯基酯树脂、玻璃鳞片和添加剂组成。

本产品利用乙烯基酯树脂力学性能突出，具有优良的韧性和抗疲劳性。

玻璃鳞片是一种新型的防腐材料材料，它主要是制成涂料添加剂来使用，它的出现弥补了很多的普通涂料的不足。玻璃鳞片由于其本身的特殊质地就具备防腐功能，把它用在涂料中可以增加涂料的防腐性，它可以和多种介质掺杂在一起，不会发生反作用，可以很好的融合在其中，发挥它的作用。在过去就备受重视的防腐材料发展到现在依然受到了关注，而在新型产品不断出现的现代社会，玻璃鳞片作为众多的新型防腐材料中的一种受到的支持与肯定大过于其他的产品，现在以包含玻璃鳞片的产品在石油、设备、贮罐、海洋石油平台、船泊、化工管道、污水池等领域应用非常的广。

乙烯基酯树脂对玻璃纤维有良好的浸润性，粘结性好，固化物的强度，有较好的耐蚀性，可用于玻璃钢制品、衬里；树脂胶泥、砂浆等。乙烯基酯树脂最高使用温度为190 。