

# 供应文洛式智能连栋温室 玻璃温室 生态餐厅

产品名称	供应文洛式智能连栋温室 玻璃温室 生态餐厅
公司名称	寿光市绿帆农业科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:寿光市绿帆农业 型号:4-4.8
公司地址	寿光市文圣街光耀大厦707室
联系电话	15153682034

## 产品详情

### 1.文洛玻璃连栋

玻璃智能温室采用热镀锌钢结构骨架，覆盖材料一般采用4-9-4mm中空玻璃或5mm钢化玻璃，透光率大于90%，也可根据客户要求选择覆盖材料，温室顶部及四周为玻璃固定专用铝型材。温室设内/外遮阳降温系统、风机湿帘强降温系统、防结露系统、天窗通风系统、供暖系统、智能控制系统、移动苗床系统、移动喷灌系统、配电系统等。

文洛式玻璃连栋温室优点：1、室内光线分布均匀：大坡面三角屋顶（即一跨内只有一个三角屋顶），其背光坡面在温室内会形成大片阴影，这一带的植株长势不良。而小坡面三角屋顶，可使光线均匀分布；2、耗热量小：相对大坡面三角屋顶温室，在相同的建筑面积、相同的檐高、相同的外围护面积下，小坡面屋顶温室建造空间小，因而耗热量小；3、防滴露功能：在天气寒冷的季节，室内外温差大，因此温室屋面内部易产生冷凝水。小三角屋面由于坡面小，冷凝水在未聚集到下滴程度就已经流入水槽处收集冷凝水的铝料中，防止冷凝水下滴造成叶面病害；4、易于维护保养：由于坡面小，屋顶的维修、清洗工作易于进行；5、温室采用热镀锌钢架，坚固耐用，抗风抗压能力强；6、采用玻璃为覆盖材料，透光率好，密封性好，保温墙，观赏性高；7、大跨度尖顶设计，室内操作空间大，温室利用率高，展示效果好。

技术参数：跨度：9.6-12m 间距：4/8m 檐高：4-6m 顶高：4.8-6.8m风载：0.45KN/m<sup>2</sup>  
雪载：0.5KN/m<sup>2</sup>

文洛式玻璃连栋温室用途：文洛式玻璃连栋温室由于大跨度尖顶设计，室内操作空间大，温室利用率高，展示效果好，所以一般是用于大型观光温室、育苗温室、花卉市场、大型商场或者生态餐厅等使用。