

南宁供应 CH-FSW-1 × N 台式光开关

产品名称	南宁供应 CH-FSW-1 × N 台式光开关
公司名称	南宁市灿辉通信科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:灿辉 型号:CH-FSW-1 × N
公司地址	南宁市西乡塘区科园大道33号盛世龙腾A单元A-0517
联系电话	0771-3807617 15296536643

产品详情

南宁供应ch-fsw-1 × n 台式光开关

. 产品特点

- (1)、具有插入损耗小，切换速度快等特点。
- (2)、机箱为仪表铝型材壳体，实验室理想的选择。
- (3)、采用 lcd 显示屏，非常直观的显示光路状态，方便用户的操作。
- (4)、可通过面板按键和串口指令两种方式进行光路切换设置。并可通过串口指令锁定按键操作。

性能指标

参数 (parameters)	单位 (unit)	型号 (ch-fsw-1 × n)

插入损耗 (insertion loss)	db	n 16	n 64	n 12
		typ: 0.6 max: 1.2		typ: 1.0 max
波长范围 (wavelength range)	nm	532~1064		1260 ~ 1650
in测试波长 (test wavelength)	nm	532/650/780/850		1310/1490/1550
回波损耗 (return loss)	db	mm 35 sm 50		
信道干扰 (crosstalk)	db	mm 70 sm 70		
偏振相关损耗 (pdl)	db	0.05		
波长相关损耗 (wdl)	db	0.25		
温度相关损耗 (tdl)	db	0.30		
重复性 (repeatability)	db	± 0.02		
工作电压 (operating voltage)	v	ac : 85~265v 或 dc:36~72v		
使用寿命 (lifetime)		107		

开关时间 (switching time)	ms	9 (相邻通道)	
传输光功率 (optical power)	mw	500	
工作温度 (operating temperature)		-20 ~ +70	
存储温度 (operating temperature)		-40 ~ +85	
相对湿度 (relative humidity)	%	5 ~ 95	
程控接口 (programmable interface)		rj45或rs-232或可定制	
外形尺寸 (dimension)	mm	267x220x105	可定制机型尺

订购信息: ch-fsw-1 × n-a-b-c-d-e

a	b	c	d	f
通道数 (channel	光纤类型 (fiber type)	测试波长 (test wavelength)	连接适配器	工作电源

number)			(adapter)	(operating power)
n:1~32	sm:sm,9/125	850:850nm	oo:none	a:电源220v
x:others	m5:mm,50/125	1310:1310nm	fp:fc/pc	d:电源48v
	m6:mm,62.5/125	1550:1550nm	fa:fc/apc	
	x:others	1310/1550:1310/1550nm	sp:sc/pc	
		x:others	sa:sc/apc	
			stp:st/pc	
			lp:lc/pc	
			la:lc/apc	
			x:others	