

1XN机架式光开关

产品名称	1XN机架式光开关
公司名称	南宁市灿辉通信科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:灿辉 型号:1XN
公司地址	南宁市西乡塘区科园大道33号盛世龙腾A单元A-0517
联系电话	0771-3807617 15296536643

产品详情

1xn机架式光开关

产品特点

- (1)、具有插入损耗小，切换速度快等特点。
- (2)、电源设计可拔插方式、方便更换维护。
- (3)、采用 lcd 显示屏，非常直观的显示光路状态，方便用户的操作。
- (4)、可通过面板按键和串口指令两种方式进行光路切换设置。并可通过串口指令锁定按键操作。

1xn机架式光开关

性能指标：

参数 (parameters)	单位 (unit)	型号 (ch-fsw-1 × n)

插入损耗 (insertion loss)	db	n 16	n 64	n 12
		typ: 0.6 max: 1.2		typ: 1.0 max
波长范围 (wavelength range)	nm	532~1064		1260 ~ 1650
in测试波长 (test wavelength)	nm	532/650/780/850		1310/1490/1550
回波损耗 (return loss)	db	mm 35 sm 50		
信道干扰 (crosstalk)	db	mm 70 sm 70		
偏振相关损耗 (pdl)	db	0.05		
波长相关损耗 (wdl)	db	0.25		
温度相关损耗 (tdl)	db	0.30		
重复性 (repeatability)	db	± 0.02		
工作电压 (operating voltage)	v	ac : 85~265v 或 dc:36~72v		
使用寿命 (lifetime)	次	107		

开关时间 (switching time)	ms	9 (相邻通道)	
传输光功率 (optical power)	mw	500	
工作温度 (operating temperature)		-20 ~ +70	
存储温度 (operating temperature)		-40 ~ +85	
相对湿度 (relative humidity)	%	5 ~ 95	
程控接口 (programmable interface)		rs45、 rs232	
外形尺寸 (dimension)	mm	19寸标准1u (483x230x44.5)	19寸标准2u (483x230x89)
		19寸标准3u (483x230x133.5)	19寸标准4u (483x230x178)

1xn机架式光开关

订购信息: ch-fsw-1 x n-a-b-c-d-e

--	--	--	--	--

a	b	d	d	e
通道数	光纤类型	测试波长	连接适配器	工作电源
n:1~128	sm:sm,9/125	850:850nm	oo:none	a:单电源220v
x:其他	m5:mm,50/125	1310:1310nm	fp:fc/pc	d:单电源48v
	m6:mm,62.5/125	1550:1550nm	fa:fc/apc	dd:双电源220v
	x:其他	1310/1550:1310/1550nm	sp:sc/pc	aa:双电源48v
		x:其他	sa:sc/apc	ad:双电源220v、4
			tp:st/pcs	
			lp:lc/pc	
			la:lc/apc	
			x:其他	