

南宁供应CH-OSW1 × 1T单模光开关

产品名称	南宁供应CH-OSW1 × 1T单模光开关
公司名称	南宁市灿辉通信科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:灿辉 型号:CH-OSW1 × 1T
公司地址	南宁市西乡塘区科园大道33号盛世龙腾A单元A-0517
联系电话	0771-3807617 15296536643

产品详情

应用范围：城域网、实验室研发、系统监测、动态配置分插复用。产品特点：低插入损耗、波长范围宽、低信道串扰、高稳定性、高可靠性、独有技术、光路无胶、可选择锁定及非锁定控制类型。

性能指标：参数 (parameters) 单位 (unit) 型号 (ch-osw-1 × 1t) 波长范围 (wavelength range) nm 850 ± 40 / 1300 ± 40 1260 ~ 1650 测试波长 (test wavelength) nm 850 / 1300 1310 / 1550 插入损耗 (insertion loss) db typ: 0.8 max: 1.2 typ: 0.6 max: 0.8 回波损耗 (return loss) db mm 30 sm 50 信道干扰 (crosstalk) db mm 35 sm 55 偏振相关损耗 (pdl) db 0.05 波长相关损耗 (wdl) db 0.25 温度相关损耗 (tdl) db 0.30 重复性 (repeatability) db ± 0.02 工作电压 (operating voltage) v 3.0 or 5.0 使用寿命 (lifetime) 次 107 开关时间 (switching time) ms 8 传输光功率 (optical power) mw 500 工作温度 (operating temperature) -20 ~ +70 存储温度 (operating temperature) -40 ~ +85 相对湿度 (relative humidity) % 5 ~ 95 重量 (weight) g 14 外形尺寸 (dimension) mm (l)27.0 × (w)12.6 × (h)8.5 ± 0.2 管脚类型：产品类型 管脚定义 电驱动

状态位 1x1t 通道 1 5 6 10 2-3 3-4 7-8 8-9 锁定 p1-p2 v+ gnd -- -- open close close open p1-/-p2 -- -- gnd v+ close open open close 非锁定 p1-p2 -- gnd v+ -- close open open close p1-/-p2 -- -- -- -- open close close open

电气参数：规格 电压 电流 电阻 5v 锁定 (latching) 4.5~5.5 36~44ma 125 5v 非锁定 (non-latching) 4.5~5.5 26~32ma 178 3v 锁定 (latching) 3~3.5 54~56ma 45 3v 非锁定 (non-latching) 3~3.5 39~47ma 65

外形尺寸：订购信息: ch-osw-1 × 2-a-b-c-d-e-f-g a b c d e f g

光纤类型 工作电压 开关类型 测试波长 保护套管 光纤长度

连接头 3:3v 5:5v l:锁定 n:非锁定 850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm 1310/1550:1310/1550nm x:其他 25:250um 90:900um x:others 05:0.5m ± 5cm 10:1m ± 5cm 15:1.5m ± 5cm x:其他 oo:none fp:fc/pc fa:fc/apc sp:sc/pc sa:sc/apc stp:st/pc lp:lc/pc la:lc/apc x:其他