

南宁供应光路切换设备2X2B光开关

产品名称	南宁供应光路切换设备2X2B光开关
公司名称	南宁市灿辉通信科技有限公司
价格	300.00/路
规格参数	品牌:灿辉 型号:2X2B
公司地址	南宁市西乡塘区科园大道33号盛世龙腾A单元A-0517
联系电话	0771-3807617 15296536643

产品详情

南宁供应光路切换设备2x2b光开关 应用范围：城域网、实验室研发、系统监测、动态配置分插复用。

产品特点：低插入损耗、波长范围宽、低信道串扰、高稳定性、高可靠性、独有技术、光路无胶、可选择锁定及非锁定控制类型。 南宁供应光路切换设备2x2b光开关 性能指标：参数（parameters）

单位（unit） 型号（ch-osw-2 × 2b） 波长范围（wavelength range） nm 850 ± 40 / 1300 ± 40 1260 ~ 1650

测试波长（test wavelength） nm 850 / 1300 1310 / 1550 in插入损耗（insertion loss） db typ: 0.8 max: 1.2 typ: 0.6 max: 0.8 回波损耗（return loss） db mm 30 sm 50 信道干扰（crosstalk） db mm 35 sm 55 偏振相关损耗（pdl） db 0.05 波长相关损耗（wdl） db 0.25 温度相关损耗（tdl） db 0.30 重复性（repeatability） db ± 0.02 工作电压（operating voltage） v 3.0 or 5.0

使用寿命（lifetime） 次 107 开关时间（switching time） ms 8 传输光功率（optical power） mw 500

工作温度（operating temperature） -20 ~ +70 存储温度（operating temperature） -40 ~ +85

相对湿度（relative humidity） % 5 ~ 95 重量（weight） g 14 外形尺寸（dimension） mm (l)27.0 × (w)12.6 × (h)8.5 ± 0.2 南宁供应光路切换设备2x2b光开关 管脚类型：产品类型 管脚定义

电驱动 状态位 2x2b 通道 1 5 6 10 2-3 3-4 7-8 8-9 锁定 p1-p3 v+ gnd - - - open close close open p1-p4 p2-p3 - - - gnd v+ close open open close 非锁定 p1-p3 - - gnd v+ - - close open open close p1-p4 p2-p3 - - - - - open close close open 电气参数：规格 电压 电流 电阻 5v 锁定（latching） 4.5~5.5 36~44ma 125 5v 非锁定（non-latching） 4.5~5.5 26~32ma 178 3v 锁定（latching） 3~3.5 54~56ma 45 3v 非锁定（non-latching） 3~3.5 39~47ma 65 外形尺寸：

订购信息：ch-osw-1 × 2-a-b-c-d-e-f-g a b c d e f g 光纤类型 工作电压 开关类型

测试波长 保护套管 光纤长度 连接头 sm:sm,9/125 m5:mm,50/125 m6:mm,62.5/125 x:其他 3:3v 5:5v l:锁定 n: 非锁定 850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm 1310/1550:1310/1550nm x:其他 25:250um 90:900um x:其他 05:0.5m ± 5cm 10:1m ± 5cm 15:1.5m ± 5cm x:其他 oo:无 fp:fc/pc fa:fc/apc sp:sc/pc sa:sc/apc stp:st/pc lp:lc/pc la:lc/apc x:其他