# 桥梁修补料道路修补剂报价

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 桥梁修补料道路修补剂报价 |
| 公司名称 | 黑龙江省路美新材料科技有限公司 |
| 价格 | 175.00/袋 |
| 规格参数 | 品牌:路美<br>型号:完美系列<br>抗压:100mpa |
| 公司地址 | 黑龙江省大庆高新区创业新街14号科技创业园（园区）创新大厦516房间 |
| 联系电话 | 400-9020789 18645297177 |

# 产品详情

路美人将始终秉承“ 诚信务实，合作共赢 ”的经营理念，以科技创新产品，以服务赢得信赖，以人才稳固发展，以品质永续经营；“ 路美新材料 ”更以“ 倡导绿色文明、推广节能产品、为人类下一代留下蔚蓝天空 ”的企业品牌内涵，成为中国水泥混凝土修补材料品牌

一、应用范围

1、混凝土结构中破损的构件、梁、板、柱、楼梯等部位的修补；

2、建（构）筑物使用高强不锈钢绞线网的抹灰找平保护砂浆；

3、道路、桥梁中混凝土破损部位的修补；

4、机场跑道、高速公路车道及 到破损部位的修补及抢修；

5、工业厂房混凝土地坪破损部位的修补及抢修；

二、主要用途

该产品主要适用于混凝土结构的空洞、蜂窝、破损、剥落、露筋等表面损伤部分的修复，以回复混凝土结构良好的使用性能。也可作为碳纤维加固找平砂浆、高性能砌筑砂浆以及建（构）筑物适用钢绞线加固的抹灰找平保护砂浆。该产品因加有多种高分子聚合物改性剂、胶粉及抗裂纤维。因此具有良好的施工和易性、粘接性、抗渗性、抗剥落性、抗冻融性、抗碳化性、抗裂性、钢筋阻锈性能并具有高强度等性能。

三、产品特点

1、施工方便：具有良好的施工和易性能。施工时无需振捣，在现场加水搅拌即可使用；

2、早强、高强：1天抗压强度可达20Mpa，能限度的加快工程进度；

3、抗渗性能强：具有良好的抗渗性能，1.7Mpa抗渗压水不透水，符合P16混凝土抗渗性能的要求；

4、粘接性能好：如使用混凝土界面处理剂，与新老混凝土的粘接强度大于1.8Mpa，可程度保证高强混凝土修补砂浆与修补层间的紧密粘接；