

防尾随门_防尾随联动门厂家，资质全、价格低。

产品名称	防尾随门_防尾随联动门厂家，资质全、价格低。
公司名称	洛阳市雅健智能科技有限公司
价格	8600.00/樘
规格参数	品牌:雅健 型号:15YA-063 尺寸:950*2050*1160
公司地址	洛阳市老城区黄梅路6号8幢2-904
联系电话	0379-63490011 18638488886

产品详情

洛阳雅健防尾随门主要特点：

- 1、防尾随门的外门采用滚动码技术的tm卡开启，防复制，防密码截获；
- 2、防尾随门的内门采用密码输入方式开启，并具有防胁迫功能，有效保护人员安全；
- 3、防尾随门的锁具采用机械锁与电机锁相结合的方式，使用方便，安全直观，耗电量小；
- 4、风鸣提示功能，保证系统正常运行；
- 5、高频报警器，声音响亮；
- 6、防尾随门具备接触开启、遥控开启和钥匙手动开启多种开启方式，适用于多种使用环境。

防尾随联动互锁安全门是指能防止未经授权人员紧跟被授权人员进入工作区内，在一定时间内能抵御一定条件下的非正常开启，并有门体、电控装置和专用锁构成的联动互锁门。主要应用于金融储蓄、证券、典当、珠宝等营业场所。

防尾随联动互锁安全门是我公司采用高新技术生产的智能防盗产品，使用方便，安全性能高，并经中国人寿保险公司承担质量责任保险。

防尾随联动门专用锁功能：

- 1、电源电压适应范围：

在额定电源电压（220伏）的85%～110%变化范围内，专用锁应能正常开启和关闭。

2、开、闭锁响应时间：

专用锁开、闭锁响应时间不大于3秒。

3、连续通电保护：

在额定电压下，专用锁连续通电6秒钟应有过流自动保护，

4、自锁功能：

专用锁锁闭后，在电源中断或手动开启部分被破坏的情况下，各方位伸出的锁舌不应出现松动或被撬开。

5、手动开启功能：

当主备电源同时断电或电控系统出现故障时，专用锁应具备手动开启的功能。

6、联动互锁控制功能

电动装置应能以联动互锁的方式控制内、外门的开启。

7、同时开启功能：

电控装置应具有将内、外门同时开启的功能。

8、紧急锁闭功能：

电控装置应具有将内或 / 和外门紧急锁闭的功能。