

河北金科同力法兰全焊接球的产品概述

产品名称	河北金科同力法兰全焊接球的产品概述
公司名称	泊头市同力环保热力设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:金科同力 型号:全焊接球阀 口径:DN15-DN300
公司地址	河北省沧州市泊头市四营工业区
联系电话	0317-8338351 15031720983

产品详情

全焊接球阀技术参数表：阀体：钢制Q235A 球体：不锈钢SS304 阀杆：不锈钢2Cr13
阀杆密封：FPM 球体密封：碳化PTFE 手柄：DN 200 -250 电镀碳钢 DN 300 不带手柄
对于 DN200，我们建议用手动齿轮 温度：-30 -+200 连接方式：法兰连接 适用场合：供暖系统、供热区域、工业管道等用途。双法兰全焊接球阀适应介质：水,空气,油和其它不与碳钢发生化学反应的流体介质。全焊接球阀产品特点：一、无外部泄漏 整体式全焊接结构，解决了普通阀门螺栓、垫片连接，热胀冷缩引起螺栓松动及垫片老化发生的外部泄漏；二、密封可靠无泄漏 阀座采用碳化特氟隆密封环及合金钢弹簧构成，对压力和温度的变化适应力极强，在标注压力和温度范围内不会产生任何泄漏。
三、使用寿命20年以上
阀体与管道同材质，不会出现应力不均，也不会因车辆经道地面时而变形，与管道同寿命。
四、使用成本低 根据管网设计要求，预留法兰片工程专用双法兰全焊接球阀，方便维修拆卸。全焊接球阀可直接焊接在管道上，无需配套法兰，螺栓、垫片，节省了大量安装人工成本，辅料成本，更长的使用寿命，避免了定期维修，更换等维护成本。双法兰全焊球阀结构尺寸表：
双法兰全焊接球阀的优势：第一大优势：双法兰全焊接球阀由全焊接的阀体和碳增强氟隆密封垫构成，可以进行频繁操作，在有杂质及化学物质的情况下可以保证长寿命运行。双法兰全焊接球阀做工精致，研磨精细的不锈钢球体可以保证十年开闭自如，运行可靠，质量过硬，使用安全，方便安装节省开支预算。第二大优势：双法兰全焊接球阀采用浮球结构，斜面弹性保证密封圈紧压在球体之上，即使在压力不稳定的情况下，阀门可以保证其密闭性的可靠。
第三大优势：阀杆的防泄漏结构使用两“o”型圈，使阀杆转动自如且密封严密，无泄漏。
双法兰全焊接球阀订货须知： 产品名称与型号 公称直径 阀体材质 公称压力 使用介质
连接方式 使用温度 驱动方式 密封形式 是否带附件以便我们的为您正确选型。
双法兰全焊接球阀报价说明：1.本产品按相关标准生产、质量三包，质保期十年。
2.一般报价均不含17%的增值税，也不包含物流运费.如需报含税含运费价格，请您注明
。3.如有对产品功能描述任何疑问请来电咨询，我们将有专业人员为您解答.4.由于市场原材料价格波动或供需变化，个别产品价格会有所变动，请以我们专业销售人员的报价为准，对此带来的不便，请您谅解。