

等离子除臭净化器

产品名称	等离子除臭净化器
公司名称	东莞市广绿环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广绿环保 型号:废气处理设备
公司地址	东莞市东城区牛山工业区伟祥路汉林楼A座13-15号
联系电话	22229757 13794923581

产品详情

等离子除臭净化器 等离子除臭净化器工作原理：采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置，使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基，在毫秒级的时间内，瞬间对有害废气分子进行氧化还原

反应，将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质。????????技术参数：

等离子体化学反应过程中，等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下：(1)

电场+电子 高能电子(2) 高能电子+分子(或原子) (受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团(3)

活性基团+分子(原子) 生成物+热(4) 活性基团+活性基团 生成物+热 等离子除臭净化器适用范围：

家具厂、橡胶厂、电子厂、皮革厂、印刷厂、化工厂、食品厂、中西药厂、金属铸造厂、塑料再生厂

、喷涂溶剂等有机和无机物恶臭气体的脱臭净化处理。????????广绿等离子净化器的优势：

(1).高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物醇类等主要污染物。(2).无需添加任何物质：只需要设计相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需天界任何物质参与反应。

(3).适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，运行稳定可靠。

(4).运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护。(5).无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如2加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30 -95 之间，湿度在4

0%-98%之间均可正常工作。(6).设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地窄小等特殊场所。

????????工程案例图：