

桥梁伸缩缝 e型伸缩缝 c型桥梁伸缩缝批发

产品名称	桥梁伸缩缝 e型伸缩缝 c型桥梁伸缩缝批发
公司名称	衡水杰龙橡塑制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:杰龙 型号:GQF-C型桥梁伸缩缝
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛村
联系电话	15610998572

产品详情

业务联系:15610998572 温经理

合同传真:0318-8832988

公司地址:河北省衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛村

GQF-C型桥梁伸缩缝 (C40、60、80型桥梁伸缩缝),一种新型桥梁伸缩缝装置。

GQF-C型桥梁伸缩缝装置是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置.GQF-C型桥梁伸缩缝装置采用整体热轧16Mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点,GQF-C型桥梁伸缩缝装置综合技术性能和技术指标均达到或优于国际同类产品先进水平,结构型式及异型钢轧制均属国内首创,将成为交通行业标准推荐产品. G

QF-C型桥梁伸缩缝装置产品特点:

建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用.

GQF-C型桥梁伸缩缝装置中间橡胶密封条其技术要求:

采用氯丁橡胶(CR)密封橡胶带的伸缩装置适用与温度为-25 --+60 地区.采用天然橡胶(NR)密封橡胶带的伸缩缝装置适用于温度为-40 --+60 地区.我公司生产的GQF-C型桥梁伸缩缝装置被广泛应用于各种工程中!

桥梁伸缩缝所用胶料适用范围: 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区。
2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区。