

WDW-50C微机控制电子万能试验机

产品名称	WDW-50C微机控制电子万能试验机
公司名称	中峽博联（北京）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WDW-50C 型号:WDW-50C
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室(集群注册)（注册地址）
联系电话	56207696 13910442308

产品详情

wdw-50c微机控制电子万能试验机（保温材料试验机）

设备名称：微机控制电子万能试验机

一、 设备型号：wdw-50c

二、 适用范围

该机适用于金属、非金属材料的拉伸、压缩等力学性能试验。满足gb、iso、astm、jin等多种试验方法的相关要求。

三、 主要技术指标

型号	wdw—50c
最大试验力	50kn、5kn

试验力测量范围	0.4% ~ 100% f • s
试验力示值准确度	± 1%
试验力分辨率	± 500000码
变形测量范围	1% ~ 100% f • s
变形示值准确度	± 1%
变形分辨率	± 500000码
位移示值准确度	± 0.5%
位移分辨率	0.025 μ m
力控速率调节范围	0.005 ~ 10% f • s/s
力控速率控制精度	力控速率 < 0.05% f • s/s时 : ± 1% 力控速率 0.05% f • s/s时 : ± 0.5%
伸长速率调节范围	0.005 ~ 10% fs/s
伸长速率控制精度	伸长速率 < 0.05% f • s/s时 : ± 1% 伸长速率 0.05% f • s/s时 : ± 0.5%
位移速率调节范围	0.001 ~ 500mm/min
位移速率控制精度	± 0.2%
恒力、恒变形、恒位移控制范围	0.5% ~ 100% f • s
恒力、恒变形、恒位移控制精度	设定值 < 10% f • s/s时 : ± 1%

	设定值 10% f • s/s时 : ± 0.5%
有效拉伸空间	1000mm
有效试验宽度	500mm
主机尺寸	970 × 530 × 1881mm
电源	380v ± 10% 50hz 1.31kw
主机重量	约500kg

I 标准附件配置：

- a) 50kn楔形拉伸夹具
- b) 压缩夹具一副
- c) 大变形引伸计一副
- d) 专用工具一套

I 增加附件配置：

- a) 胶粘剂拉伸夹具
- b) eps板压缩夹具一副
- c) eps板拉伸夹具
- d) 玻纤网拉伸夹具一副
- e) 陶瓷墙地砖剪切夹具一副

保温材料万能试验机在增加相关部件后能满足各类保温材料使用范围：jg149-2003、jg158-2004、gb/t5486.2-2001、gb/t7689.5-2001、gb8813-1988、gb/t17671-1999、gb/t9641、jg/t24-2000、jc/t547-2005、gb/t16777-1997（抗压夹具客户自备）、jg/t157-2004、gb/t8813-88《外墙保温材料压缩性能试验方法》；jgj144《外墙外保温工程技术规范》；jc/t992-2006《墙体保温用膨胀聚乙苯烯板胶粘剂》等标准中对材料的实验要求。

技术支持电话：13910442308 江先生