多功能水泵控制阀的用途

产品名称	多功能水泵控制阀的用途
公司名称	深圳山迪三维科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳市宝安区西乡鹤州开发区北七路中科诺工业园1号1楼
联系电话	86 0755 32910109 13027982041

产品详情

多功能水泵控制阀的详细资料：

1.活塞式多功能水泵控制阀产品概述

活塞式 多功能水泵控制阀
是安装在大口径给水系统的水泵出口处，防止介质倒流、水锤及水击现象的智能型阀门，该阀兼具电动阀、逆止阀和水锤消除器 三种功能，可有效的提高供水系统的安全可靠性。双腔式、双阀瓣结构可使阀门在停泵后迅速关闭90%（防止回流介质导致水泵反转），在缓慢关闭其余的10%（消除破坏性水锤）活塞式阀门性能可靠，强度高，耐磨损，动作平稳，防止开泵水锤和停泵水锤的场合。只需操作水泵电机启闭按钮，阀门即可按照操作规程自动实现启闭， 流量大，压力损失小 。

2.JD745X-DN800 900 1000多功能水泵控制阀的用途

多功能水泵控制阀主要安装在 建筑，水厂，石化，消防，化工 等配水系统的水泵出口处，防止介质倒流，具有电动阀、逆止阀、水锤消除器三种功能，有效保护水泵及管线安全。运行可靠，耐磨损，强度高。

3.JD745X-DN800 900 1000多功能水泵控制阀

消除水锤可靠性高，缓闭装置启、闭与主阀连锁，自动实现速闭，不受水泵实际流量，扬程波动的影响，故障少。

消除 效果好，将速闭，缓闭，消除水锤技术一体化，使停泵水锤压力降到最低

节能效果好，采用流线型设计，水头损失小，流量大 。

4、活塞式多功能水泵控制阀主要技术参数

公称压力：1、0 MPa、2、5MPa、4、0 MPa、 6、4 MPa

最低动作压力：≧0.04MPa

缓闭时间：3~60秒

适用介质：水

介质温度：0~80°C（可根据施工状况）

更多有关多功能水泵控制阀的资讯，请登录www.zyfamen.cn/SonList-816173.html或www.hbzhan.com/st162550/erlist_816173.html。