

23936 CC/W33轴承

产品名称	23936 CC/W33轴承
公司名称	天津市森琪商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:skf 型号:23936 CC/W33
公司地址	天津市南开区咸阳路91号3号楼3-210室
联系电话	022-27616300 15122082444

产品详情

本公司保证所有日本NSK轴承，瑞典SKF轴承，美国TIMKEN轴承，德国FAG轴承，IKO滚针轴承，KOYO轴承，NTN轴承，为原装正品轴承，假一罚十。天津市森琪轴承商贸有限公司，经过十几年的发展，已成为SKF轴承代理商，NSK轴承代理商，FAG轴承代理商，TIMKEN轴承代商。本公司以优质的服务低廉的价格竭诚为您服务。

公司以经销各种进口轴承为主,其中主导产品有：

瑞典 SKF轴承

德国 FAG轴承、INA轴承 igus轴承

美国 TIMKEN轴承

日本 NSK轴承、NTN轴承、IKO轴承、Koyo轴承、NACHI轴承 工业皮带。

国产 LYC轴承、ZWZ轴承、HRB轴承。

天津压力表等

我们将充分利用我们各分支机构之间的协同关系，注重国外先进技术在国内各种产品及生产工艺中的应用，搜集整理最新的产品信息。用心聆听客户的意见，与客户一起共图大业，共铸事业辉煌！努力实现“双赢”和“多赢”！真诚欢迎新老客户来电洽谈！公司地址：天津市南开区咸阳路91号
联系电话:022-27616300 公司传真：022-27612390 24小时服务热线：15122082444
在线QQ：刘先生1040339000 沈小姐1529828111 张小姐602296196 公司邮箱：senqizc@163.com
公司网址：<http://www.senqizc.com> www.nskjk.com 邮编：300111

轴承噪声对使用性能的影响 为了使轴承很好地发挥功能，首要，要挑选合适运用条件、运用意图的光滑办法。此外，添加的振荡和冲突能够极大添加能源消耗和过早的失效危险。轴承光滑的办法，分为脂光滑和油光滑。增稠剂也关系着光滑机能，增稠剂的耐水性决议光滑脂的耐水性。

光滑对轴承的作业及寿数有极为重要的影响。轴承外表涂有防锈油，必需用卫生的汽油或火油细心清除，再涂上洁净优质或高速高温的光滑油脂方可装置运用。光滑脂的机能主要由基础油决议。原则上，牌子不一样的光滑脂不能混合，而且，即使是同种增稠剂的光滑脂，也会因添加剂不一样彼此带来坏影响。光滑脂由基础油、增稠剂及添加剂制成。通常低粘度的基础油合用于低温、高速；高粘度的合用于高温、高负荷。3.刚性：轴承受负荷时，轴承套圈和翻滚体触摸处就会发生弹性变形，变形量与载荷成份额，其比值决议轴承刚性的巨细。通常可通过轴承的预紧来进步轴承的刚性；此外，在轴承支承描绘中，思考轴承的组合和摆放方法也可改进轴承的支承刚度。

24034 CCK30/W33 *

24034-2CS5/VT143 *

23134 CC/W33 *

23134 CCK/W33 *

23134-2CS5/VT143 *

23134-2CS5K/VT143 *

24134 CC/W33 *

24134 CCK30/W33 *

24134-2CS5/VT143 *

22234 CC/W33 *

22234 CCK/W33 *

22234-2CS5/VT143 *

22234-2CS5K/VT143 *

23234 CC/W33 *

23234 CCK/W33 *

22334 CC/W33 *

22334 CCJA/W33VA405 *

22334 CCJA/W33VA406 *

22334 CCK/W33 *

22334 CCKJA/W33VA405 *

23936 CC/W33 *