

热式气体质量流量计，质量流量计，上海正迈

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 热式气体质量流量计，质量流量计，上海正迈 |
| 公司名称 | 上海正迈自动化科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海正迈 型号:ZMR系列 |
| 公司地址 | 上海市宝山区美平路288弄 |
| 联系电话 | 13585517558 13816123212 |

产品详情

上海正迈自动化科技有限公司的热式气体质量流量计是利用热传导原理测流量的仪表。该仪表采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量，具有体积小、数字化程度高、安装方便，测量准确等优点。传感器部分由两个基准级铂电阻温度传感器组成，采用桥式环路，一个传感器测量流量温度，另一个传感器维持高于流体温度的恒温差，可以在高温和高压条件下进行流量测量。常规测量口径：DN10-DN80；直接显示气体的质量流量或者标准体积流量；可以用于气体检漏；可实现待压安装，维修方便，维护简便；数字化设计，整体数字化电路测量，测量准确；采用RS-485通讯，可以实现工厂自动化、集成化。宽量程比，可测量流速高至100Nm/s，底至0.5Nm/s的气体，抗震性能好使用寿命长，传感器无活动部件和压力传感部件，不受震动对测量精度的影响。传感器材质：304不锈钢；准确度： $\pm 2\%$ ；转换器形式：一体式，分体式；转换器温度： $-20 \sim +45$ ；一次表防护等级：IP67；显示：一体型：8位字段式加24个提示符；传感器工作温度：常温： $-10 \sim 100$ ，高温： $10 \sim 200$ ；供电电源：一体机（DC24V或者AC220V 18W），分体式（AC220V 19W）；输出信号：4-20MA信号输出，RS485通讯，MODBUS协议；公称压力：DN10-DN65：1.6MPa,DN80-600:1.0MPa,DN600以上0.6MPA（目前我公司能做到1.6MPA）；连接方式：螺纹连接，法兰连接。

以上产品图片、资料、价格等仅供参考，详细请联系上海正迈自动化科技有限公司