

# 液体涡轮流量计，上海正迈

产品名称	液体涡轮流量计，上海正迈
公司名称	上海正迈自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海正迈 型号:ZMWL系列
公司地址	上海市宝山区美平路288弄
联系电话	13585517558 13816123212

## 产品详情

上海正迈自动化科技有限公司的液体涡轮流量计广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、硬质合金不起腐蚀作用，且无纤维、颗粒等杂质，工作温度下运动粘度小于 $5 \times 10^{-6}$ m<sup>2</sup>/s的液体，对于运动粘度大于 $5 \times 10^{-6}$ m<sup>2</sup>/s的液体，可对流量计进行实液标定后使用。该涡轮流量产品本身不具备现场显示功能，仅将流量信号以脉冲的形式传输出去。

采用超低功耗单片微机技术，整机功能强、功耗低、性能优越；具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器，修正公式精度优于 $\pm 0.02\%$ ；采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承，集转动轴承与压力轴承于一体，大大提高了轴承寿命，并可在有少量泥沙与污物的介质中工作；采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构，(涡轮采用2Cr13)防腐性能好；容易维修，有自整流的结构，小型轻巧，结构简单，可在短时间内将其组合拆开；有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长；现场显示型液晶屏显示清晰直观，功耗低，3V锂电池供电可连续运行5年以上。 测量口径：  
管道式:DN0.5~DN600； 精度等级： $\pm 0.2\%$ ， $\pm 0.5\%$ ， $\pm 1.0\%$ ； 环境温度:-20 ~+50 ； 介质温度: 测量液体:-20 ~+120 ； 公称压力:1.6 Mpa、2.5Mpa、6.4Mpa、25Mpa； 防爆等级: ExdIIBT4； 连接方式: 螺纹连接、卡箍连接、法兰连接、插入式等； 输出功能:脉冲输出，4~20mA两线制电流输出，带有RS485通讯接口。

[以上产品资料、价格、图片仅供参考，详细请咨询上海正迈自动化科技有限公司](#)