

河北金科同力限流止回阀的产品说明

产品名称	河北金科同力限流止回阀的产品说明
公司名称	泊头市同力环保热力设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:金科同力 型号:LH45-16 口径:DN15-DN125
公司地址	河北省沧州市泊头市四营工业区
联系电话	0317-8338351 15031720983

产品详情

产品说明：

LH45-16系列限流止回阀主要用于多泵并联采用改变台数的方式进行流量调节的系统中，安装在水泵的出口，起限制水泵流量，稳定扬程。使水泵在高效区内工作，防止低扬程大流量水泵过载烧坏电机。

性能特点

支持水泵工作点在高效区内工作；限制水泵大流量，低效率时运行；
微阻缓闭止回停泵时，关闭无水锤现象；防止水泵过载超额定电流烧坏电机；
无级调节扬程功能；限制扬程可调范围0.1-0.6 Mpa，出厂时设定在0.1 Mpa；
介质温度：0-150 ；

安装调试：

介质流动方向与阀体箭头方向一致；外接导压管装置出厂前均通过压力试验，安装时严禁损伤导压装置；
阀上的1/2管接头应安装在水泵入口处；
可水平安装也可以垂直安装；当需求扬程大于0.1Mpa时，先逆时针把四通开大，然后再

选型：

可根据水泵公称通径直接选用。控制扬程的设定可按电机额定电流设定，也可以按高效率工况设定，该阀门工作扬程设定值可调，一般出厂设定值为设计工况扬程。

顺时针逐渐关闭调压阀，关闭过程中出口压力会逐渐增大，直至出口压力为需要扬程时，即完成初调节，反复启闭水泵2~3次，每次运行3~5分钟，出口压力不变即完成调试工作；视水质情况应经常检查出口压力值，当出口压力小于设定值时，应开启过滤器排除污物。