

# 韩国DYS DY300A数显式混凝土含气量测定仪

产品名称	韩国DYS DY300A数显式混凝土含气量测定仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格型号: DY300A 测量范围: 0.0%~9.9% 应用领域: 适用于测量混凝土混合料中空气含量
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

## 产品详情

### 韩国DYS DY-300A数显式混凝土含气量测定仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站([www.yukai17.com](http://www.yukai17.com))垂询产品,您在本网页浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护,请放心购买,为提高广大用户对我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,欢迎来电咨询!

产品名称: 混凝土含气量测试仪/含气量测定仪

规格型号: DY-300A

品牌厂家: 韩国DYS

销售代理: 深圳市宇凯科技有限公司

### 韩国DYS DY-300A数显式混凝土含气量测定仪产品介绍:

韩国DYS DY-300A数显式混凝土含气量测定仪是新型数显含气量测试仪由韩国大润计器和韩国国家标准&科学研究所联合研制。该设备适用于测量混凝土混合料中空气含量,混凝土可以分成两个组成部分,即粗集料与砂浆。粗集料粒径的大小对空气含量几乎没有直接的影响,引进的气泡都是分布于混凝土的细颗粒即砂浆之中,并通过砂浆的性能进而决定整个混凝土的性能。

### 韩国DYS DY300A数显式混凝土含气量测定仪特点:

1.自动电动空气压缩抽、排气(亦可手动充排气)

2.1.P初始压力线由仪器通过高精度螺线管阀自动控制,准确度更高,省却了人工调节初始压力线的繁琐

和人为误差

3.数字显示不会出现人为判读偏差

4.容易使用及操作

5.自动温度补偿 ( ATC )

6.易读大型数字液晶LCD显示幕 ( 128\*64 )

7.自动及人工充、排气皆可 ( 双充、排气系统 )

8.内置记录器最多可储存30个测试值

9.容器容积变动导致的偏差，容易修正且可做2点校准

10.精度：±0.1%(25 ° C)

11.含气量最小显示可达小数点2位

韩国DYS DY-300A数显式混凝土含气量测定仪性能规格：

测试方法	采用Micom的数位显示测试系统 ( 可选择注水和无注水测试 )
空气压力探头 ( 压力计 )	陶瓷压力外壳，最大压力200.0kpa, ± 0.1kpa
混凝土含气量测试范围 ( 小数可选择一位或二位 )	0.0%~9.9% ( 精度20 ± 0.1% ) 0.00%~9.99% ( 精度20 ± 0.01% )
操作温度/湿度	0.01 ~50 /80%RH ( 相对湿度 )
储存器	储存保留30个测试数值
显示幕	液晶显示 ( 128*64 ) ,附背光
通信	IR红外线输出 ( 9600bps , 80 Data Bit , none , 1Stop Bit )
电源	可充电电池X8颗 ( 或一般电池 ) ， DC12V/800mA

## 数显式含气量测试仪和表盘式含气量测定仪性能对比：

项目	表盘式		数显式300A	
进气	手动抽气 容易产生手动抽气泵堵塞故障		自动和手动双抽放气系统 没有手动抽气堵塞故障.	
设置	人工设置		自动设置（无人为误差）	
I.P Line	人工判读指针位置造成的误差			
初始	人工抽排气调节指针造成的人为误差			
压力线				
读数表	0~10%设置10个点，并将每个点等分成10小格，但压力和含气量是曲线关系，而表盘式读数表是将每2个点之间等分划为10个小格，这与实际曲线不符。例如从1%到2%划分小格时应该是每小格间距离越来越窄，而压力表是等距划分的。		通过程序内置精确计算模型首先计算压力对应的容积，然后通过这个值直接给出精确地空气含量。	
校准	容器本身变形造成的容积变化			
	不可校准	表盘本身误差无法校准 由于波顿管式压力计变形造成误差无法校准	可以校准	可以通过重置0点和跨度进行校准 压力盒法，不是波顿管式压力计，故没有压力管本身变形造成的误差
打印机	没有		红外打印(选购)	

[韩国DYS DY-2501A便携式混凝土氯离子含量测试仪](#)

[韩国DYS DY-2501B便携式混凝土氯离子含量测试仪](#)