

23236 CC/W33轴承

产品名称	23236 CC/W33轴承
公司名称	天津市森琪商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:skf 型号:23236 CC/W33
公司地址	天津市南开区咸阳路91号3号楼3-210室
联系电话	022-27616300 15122082444

产品详情

23936 CCK/W33 *
23036 CC/W33 *
23036 CCK/W33 *
23036-2CS5/VT143 *
23036-2CS5K/VT143 *
24036 CC/W33 *
24036 CCK30/W33 *
24036-2CS5/VT143 *
23136 CC/W33 *
23136 CCK/W33 *
23136-2CS5/VT143 *
23136-2CS5K/VT143 *
24136 CC/W33 *
24136 CCK30/W33 *
24136-2CS5/VT143 *
22236 CC/W33 *
22236 CCK/W33 *
22236-2CS5/VT143 *
22236-2CS5K/VT143 *
23236 CC/W33 *

FAG轴承的材料 滚动轴承的工作性能很大程度上取决于其材料性能。FAG通常用低合金、高纯度整体淬火铬钢做为制造轴承套圈和滚动体的材料。对承受高冲击载荷和交变弯曲应力的轴承，使用渗碳钢。近年来，由于轴承钢质量的不断的提高（当然价格也在上涨），FAG得以使其轴承的承载能力大幅提高。研究成果和实际经验都证明如今的标准滚动轴承钢制造的轴承，在润滑良好、环境清洁和载荷不大的情况下，已经可以达到无限疲劳强度。FAG滚动轴承套圈和滚动体的热处理工艺保证轴承在150度以内，尺寸稳定。对于更高的工作温度，需要使用特殊的热处理方法。如果轴承在腐蚀性环境中使用，则需要轴承钢有搞腐蚀性。不锈钢制的标准轴承在代号中加前缀“S”和后缀“W203B”。这种轴承与整体淬火轴承钢制轴承的主要尺寸和承载能力是相同的。为了保持它的抗腐蚀能力，在安装和使用过程中其表面不能被损伤。FAG生产氮化硅球用于陶瓷主轴轴承。陶瓷球比钢球轻得多，离心力和摩擦也明显较钢球小。这种轴承在脂润滑时仍可达到极高的转速，而且使用寿命长，工作温度低。

真诚欢迎新老客户来电洽谈！公司地址：天津市南开区咸阳路91号 联系电话:022-27616300

公司传真：022-27612390 24小时服务热线：15122082444 在线QQ：刘先生1040339000

沈小姐1529828111 张小姐602296196 公司邮箱：senqizc@163.com

公司网址：<http://www.senqizc.com> www.nskjk.com 邮编：300111

本文来自天津市森琪[进口轴承](#)

有限公司。本公司保证所有瑞典轴承、日本轴承、德国轴承、为原装正品轴承，假一罚十。天津森琪轴承商贸有限公司，经过十几年的发展，成为SKF轴承代理商，NSK轴承代理商。本公司以优质的服务低廉的价格竭诚为您服务。欢迎致电洽谈：

公司以经销各种进口轴承为主,其中主导产品有：

瑞典 SKF轴承

德国 FAG轴承、INA轴承 igus轴承

美国 TIMKEN轴承

日本 NSK轴承、NTN轴承、IKO轴承、Koyo轴承、NACHI轴承 工业皮带。

国产 LYC轴承、ZWZ轴承、HRB轴承。

天津压力表等

我们将充分利用我们各分支机构之间的协同关系，注重国外先进技术在国内外各种产品及生产工艺中的应用，搜集整理最新的产品信息。用心聆听客户的意见，与客户一起共图大业，共铸事业辉煌！努力实现“双赢”和“多赢”！