

YFFB行车扁电缆 行车控制扁电缆

产品名称	YFFB行车扁电缆 行车控制扁电缆
公司名称	上海奕柔电线电缆有限公司
价格	2.80/米
规格参数	品牌:奕柔 型号:YFFB/YVFB/YFFBG/YVFBG 规格:YFFB行车控制扁电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室
联系电话	021-37590156 17321038489

产品详情

我公司扁电缆 柔性扁电缆 耐磨抗拉扁电缆 聚氨酯扁电缆 行车扁电缆、YFFB行车扁电缆、YFFBG行车控制扁电缆、YFFBPG行车耐磨扁电缆、YVFB行车柔性扁电缆、YVFBPG行车屏蔽扁电缆、YVFBG行车扁电缆、YFFB柔性行车扁电缆、YFFBG柔性抗拉行车扁电缆、YFFB耐弯曲行车扁电缆、YFFB耐磨行车扁电缆、YFFB聚氨酯行车扁电缆、YFFB港机扁电缆 上海奕柔电线电缆有限公司
地址：上海市奉贤区奉城镇兰博路1801号 电话：021-37590156 传真：021-37590146
联系人朱小姐17321038489

线芯材质:定做 芯数:3-36 护套材质:定做 护套厚度:定做mm 绝缘厚度:定做mm 电线最大外径:定做mm
标称截面:定做mm² 延伸率:定做 用途:广泛 拉伸强度:强

扁电缆用途：

适用于动力传输及控制电缆，广泛应用于行车、台车、传输机械等移动设备。如冶金、电力、船舶、物流输送系统、港口机械。

产品特点：

本产品具有耐寒、抗裂、耐磨、耐腐蚀、柔软、防油、无卤素等特性。

超强机械负载承受能力

适合频繁持续弯曲移动移动速度5m/s

可作为拖链电缆使用

电气特性：

额定电压：U0/U 300/500 V 450/750 V

测试电压: U 3000V

弯曲半径：5 × 电缆外径

温度范围：移动安装：-40 ~ +90

固定安装：-50 ~ +9