

诺蒂菲尔HTCC-1 消防应急广播系统总线

产品名称	诺蒂菲尔HTCC-1 消防应急广播系统总线
公司名称	成都广锐达科技有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:htcc-1
公司地址	成都市成华区羊子山路68号
联系电话	028-84206993 18030717597

产品详情

NOTIFIER总线型消防电话系统(HTCC-1)应用于现场出现紧急情况时(如:火警、匪警及其他突发性灾害性事件),它能提供方便的通讯手段,分布在应用现场的分机可以呼叫主机,及时与控制中心取得联系;主机也可以呼叫位于现场的分机了解现场情况。系统可以详细记录呼叫、接通时间及通话内容。

适用于总线通讯方式 特性 HTEL-P消防电话总机,它与分机进行可靠的通讯,并且详细记录呼叫、通话时间及内容。可在紧急情况直接呼叫119,可接通来自外线的呼叫。可对在线的分机进行一次登记并保持运行过程中的实时检测,对登记存在的分机出现通讯故障可快速作出报警,便于日常的维护。系统配备HTEL-E分机可以呼叫主机,接听来自主机的呼叫;配备TCC-GB3040B话机手柄和HTEL-PJ电话模块插孔可以呼叫电话主机。

本系统主机采用两总线制,可挂接95个独立地址编码的分机及模块,通讯可靠性高,便于维护

电话插孔:有光位置灯,有检测电阻选择开关。插入手柄可呼叫主机,不可被呼叫

电话手柄:需与电话插孔配套使用 参数 工作电压:DC24V ± 10% 最大电流:2A 环境温度:0~+40

相对湿度: 85% 气压:860~1060毫巴 频率范围:300~3400Hz 传输衰耗: 5dB 录音时长: 30分钟

线路信号:脉冲发码方式 119拨号:双音频发码