

4860粘接塑料金属瞬间胶水

产品名称	4860粘接塑料金属瞬间胶水
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金乐盾 型号:4860 固化时间:初固5秒-10秒-全固24小时
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

产品详情

基本说明：

产品名称：4860塑料金属瞬间胶水

产品另名：金属塑料快干胶、塑料专用瞬间胶水

产品型号：JLD4860

胶水形态：液体

商标：JLD

组份：单组份

颜色：无色透明

生产地：广东惠州

类别：室温固化型

{ 4860粘接塑料金属瞬间胶水 } 适用范围：

广泛应用于金属与塑料的粘接，金属与金属的粘接，塑料与塑料的粘接，可快速粘牢各种硅胶、橡胶制品、电子电器零件、塑料玩具、陶瓷、首饰、工艺品、装饰品等等。

{ 4860粘接塑料金属瞬间胶水 } 产品特点：

产品性能：快速、环保、柔软、低白化、透明、耐冲击

工作时间：快速粘接，塑料粘塑料，约5-8秒，金属粘塑料约10-20秒、

操作环境：通风的场所（在通风较好的空气对流环境下操作，可避免产生发白现象）

{ 4860粘接塑料金属瞬间胶水 } 技术参数：

产品形态：溶液型

强度：结构胶粘剂

化学成份：-氰基丙烯酸酯胶

特点：固化速度快，粘接强度高

固化机理：非反应性胶粘剂

净含量：20克

包装：塑料瓶

规格：20g/支、20支/盒

适应温度：-50 ~+100

固化时间：初固5秒-10秒-全固24小时

参考操作环境温度：40%-70%

参考环境温度（ ）：23-25（低于此范围的湿度或温度会减慢其固化速度，高于此范围的湿度或温度会加速其固化）

储存环境：避免阳光直接照射的阴凉地方

保质时间：6个月

温馨提示：气温越低胶水定位时间越慢

（注：对硅胶、合成橡胶、PP、PE、TPU、POM等惰性难粘材料的粘接时，可配合我司JLD770处理剂一起使用，在粘接材料的表面刷一层处理剂，其作用是提高惰性材料对胶水的吸收）

使用方法：

1、表面处理：使用干棉布或砂纸将着表面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以稀释剂擦拭，以清洁粘接表面。

2、涂胶：

（1）拧开前盖即可使用，瓶口如有胶水先用棉布将胶水擦拭干净，再套上针头或PE滴管后使用，注意控制胶水流量，保证粘接效果。

（2）在被粘接表面滴一小滴胶水，即可进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间数秒不等，一般约为5-10秒，30分钟达到实用强度，24小时后达到最高强度。

（3）使用后清理瓶口，并拧紧盖子，以免下次使用时固化了。

（4）使用完后将胶水存放在阴凉干燥处。

注意事项：

1、勿穿戴编织手套使用，瞬间胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，反应时产生高热量，会烧伤你的手，所以请千万注意，勿穿戴编织手套使用。

2、假如眼睛不小心接触到胶水，因固化后胶水坚硬会伤及眼球，勿用手搓揉，且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者及时送医处理，皮肤接触时用温肥皂水浸泡或用丙酮、解胶剂清除。

3、瞬间胶具有挥发刺激性，请在大量使用工作场所应保持通风，当有大量泄露时可以用水固化后再刮掉。

联系方式：

咨询热线：0752-3097651 13927339931

QQ:137876772

本公司代理德国Pactan硅铜胶产品，常用型号有：Pactan6021、Pactan6010、Pactan7042、HaiftreingerHR14处理剂

网址：<http://www.jinledun.com>