

化工用pp承插弯头pp承插弯头茂发管业多图

产品名称	化工用pp承插弯头pp承插弯头茂发管业多图
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:茂发 型号:DH1759
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

产品详情

弯头：以塑料-聚丙烯PP/聚乙烯PE原料一次性成型的热塑性塑料弯头。

规格：De20-De800

公称压力：1.0MPa

弯头性能

2长久的使用寿命

2可靠的连接性能

2良好的施工性能

颜色：推荐白色或黑色，但也可根据客户要求调成其他颜色

材质：塑料-聚丙烯PP弯头

加工工艺：管道外径、壁厚、压力、颜色可根据客户要求加工

承插管件分为刚性承插连接和柔性承插连接两种。刚性承插连接是用管道的插口插入管道的承口内，对位后先用嵌缝材料嵌缝，然后用密封材料密封，使之成为一个牢固的封闭的。

柔性承插连接接头在管道承插口的止封口上放入富有弹性的橡胶圈，然后施力将管子插端插入，形成一个能适应一定范围内的位移和振动的封闭管。用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、

卫生、水暖、消防、电力、航天、造船等

PP弯头，FRPP弯头，PP管件，FRPP管件，PP对焊弯头，PP承插弯头

PP弯头 (elbow) 在管路系统中，弯头是改变管路方向的管件。按角度分，有 45° 及 90° 180° 三种最常用的，另外根据工程需要还包括 60° 等其他非正常角度弯头。PP弯头与管子联结的方式有：直接焊接（最常用的方式）法兰联接、热熔连接、电熔连接、螺纹联接及承插式联接等。按照生产工艺可分为：模压弯头、注塑弯头、承插弯头头等。其他名称：90度弯头、直角弯、爱而弯等。