聚碳酸酯二醇T-5652旭化成

产品名称	聚碳酸酯二醇T-5652旭化成
公司名称	广州市代迅商贸有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	品牌:旭化成 型号:T-5652 包装:200KG/桶
公司地址	广州市黄埔区石化路50号805房（仅限办公用途）
联系电话	020-82511205 13660668116

产品详情

聚碳酸酯二醇T-5652旭化成Duranol

使用多耐乐，可获得耐刮伤性、耐化学性、耐磨损性、耐候性优异的聚氨酯涂料。特别是液态型多耐乐采用非晶结构，与固态型PCD相比在低应变时的应力更小，用作柔感涂料的粘合剂，可具有更柔和的触感。此外，它在溶剂中的溶解度高，在溶剂型涂料中可减少溶剂使用量和实现高固体份化，在水性涂料中只需少量溶剂（或无溶剂）即可分散在水中，可实现环保型涂料设计。多耐乐™被广泛用于汽车、家电、移动终端、一般工业等领域。

产品名称																								
品牌	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	多耐乐	G3452	G3450J
特性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性	耐候性
数平均分子量 Mn	2,000	1,000	2,000	1,000	800	500	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000													
外观 Appearance	白色固体	白色固体	粘稠液体	粘稠液体	粘稠液体	粘稠液体	粘稠液体*)	粘稠液体*)	白色固体															
OH值 OH Value mgKOH/g	51 ~ 61	100 ~ 120	51 ~ 61	100 ~ 120	130 ~ 150	200 ~ 250																		
粘度 Viscosity mPa・s(at 50°C)	6,000 ~15,000	1,100 ~2,300																						
熔点 Melting point °C	40~50	≦-5	5~15	50~60	≦-5																			
UN Class	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable																			

?1	?????????	?2	?70°C?????