

# 天津软水机供应安装维修换滤芯滤料

产品名称	天津软水机供应安装维修换滤芯滤料
公司名称	天津净水器设备有限公司
价格	4560.00/套
规格参数	品牌:争光 型号:001*7
公司地址	天津市滨海新区海洋高新区保山道688号；天津市区，天津滨海新区，天津市区各区，天津港，天津滨海新区
联系电话	022-60999669 18602638171

## 产品详情

水钥匙环保科技（天津）有限公司生产的全自动软化水器（全自动钠离子交换器），主要以美国“富莱克”“阿图祖”全自动控制阀为主导。该设备除需要人工定期补充盐份外，其它程序全部自动化运行。根据用户的需要：配置方式有单罐、双罐、多罐组合，控制方式分为时间型和流量型控制再生，产水量从0.5吨/小时到200吨/小时。离子交换器、全自动软水器工作原理 水的硬度主要有其中的阳离子：钙（Ca）、镁（Mg）离子构成。当含有硬度的原水通过交换器的树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂吸附，同时释放出钠离子。这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水，当吸附钙、镁离子的树脂达到一定程度后，失去交换能力，此时软水器按照预定的程序自动进行失效树脂的再生工作，利用较高浓度的氯化钠溶液通过树脂，使失效的树脂重新恢复至钠型树脂。应用范围

工业锅炉、中央空调、热交换器、宾馆饭店、食品化工、洗衣印染、医疗卫生等行业。主要特点

1、全自动化程度高，供水工况稳定，使用寿命长。全程自动运行，只需人工定期加盐。2、高效率、低能耗、运行费用低。由于该软水器整体设计合理，使树脂的交换能力得到充分的发挥。设备自身的各项能耗指标明显低于一般的软化水设备，自动控制设备不需要专职的操作人员，这都给用户带来诸多的便利，并产生良好的效益。水耗：<产水量的2%

盐耗：再生一升树脂大约需要160-200克盐，具体耗盐量需根据用户原水的水质指标确定。

电耗：12-42W，由于不需要盐泵，而且采用220V普通照明电源，其耗电量只有普通软水器的1%

3、设备结构紧凑，占地面积小，无需专用的设备基础，直接放置于平整的水泥地面上即可。

4、使用简单，安装、调试、操作简单易行，控制部件性能稳定，可解除用户的后顾之忧。5、耐腐蚀、抗污染、无铅黄铜或PPO材质的控制阀体，玻璃钢材质的交换罐，PE材质的盐箱，这些都足以保证该设备的耐腐蚀、抗污染、无毒、无味、无害的优异性能。