

温湿度控制器厂家 TEMI880温湿度可程式控制

产品名称	温湿度控制器厂家 TEMI880温湿度可程式控制
公司名称	广州迪川仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:迪川 型号:TEMI880-U 通讯:RS485
公司地址	广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074
联系电话	020-31199948 13763391021

产品详情

TEMI880-U温湿度可程式控制器厂家自主研发生产

该产品采用计算机技术、先进的PID控制方法对环境温度、湿度进行测量和控制。

显示和控制界面清晰直观，轻触式选择菜单，简单易用，性能稳定可靠。

程序控制灵活，性价比高。

技术指标：

1. 5.7吋彩色触摸屏；
2. 两种控制方式(定值/程式)
3. 传感器类型：PT100传感器(可选电子传感器)
4. 接点输入：输入种类： RUN/STOP， 8路DI故障输入；输入形式：接点容量最大12V DC/10mA；
5. 接点输出：接点最大20点（基本：10点，可选10点），接点容量：最大30V DC/5A，250V AC/5A；
6. 接点输出种类：
T1-T8：8点 内部接点IS：8点 时间讯号：4点
温度RUN：1点 湿度RUN：1点 温度UP：1点

温度DOWN : 1点 湿度UP : 1点 湿度DOWN : 1点

温度Soak : 1点 湿度Soak : 1点 Drain : 1点

故障 : 1点 程式结束 : 1点 1st Ref : 1点

2nd Ref : 1点 警报 : 4点 (可选报警类型)

7. 输出种类 : 电压脉冲 (SSR) / (4-20mA) 模拟输出 ; 控制输出 : 2路 (温度/湿度) ;
 8. 可带打印机 (USB功能可选) ;
 9. 温度测量范围 : -90.00 --200.00 , 误差 ± 0.2 ;
 10. 湿度测量范围 : 1.0--100%RH , 误差 < 1%RH ;
 11. 通讯接口 : (RS232/RS485 , 通讯最长距离1.2km[光纤可达30km]) , 可连接打印机打印温湿度曲线监控数据 ;
 12. 程式编辑 : 可编120组程式 , 每组程式最大为100段 ;
 13. 界面语言类型 : 中文/英文 , 可任意选择 ;
 14. PID数/程式连接 : 温度9组、湿度6组/每个程式均可连接 ;
 15. 电源 : 电源/绝缘电阻 : 85-265V AC , 50/60Hz ,
锂电池至少使用10年 , 耐压2000V AC/1分钟 ;
- 规格 :
- 外形尺寸 : 184 × 144 × 94(mm) (长 × 宽 × 深)
- 安装开孔尺寸 : 173 × 133(mm) (长 × 宽)
- TFT分辨率 : 640 × 480 64k色