

加拿大BW GAXT-C单一气体氯气CL2检测仪

产品名称	加拿大BW GAXT-C单一气体氯气CL2检测仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格型号:GAXT-C 测量范围:0-50ppm 应用领域:适用于很多恶劣的检测环境
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

加拿大BW GAXT-C CL2氯气检测仪 单一气体检测仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本网页浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护,请放心购买,为提高广大用户对我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,欢迎来电咨询!

产品名称: 氯气检测仪 单一气体检测仪

规格型号: GAXT-C

品牌厂家: 加拿大BW

加拿大BW GAXT-C单一气体氯气CL2检测仪产品简介:

加拿大BW CL2氯气检测仪 单一气体检测仪延续了BW Technologies产品的优良传统,包括前沿的功能,无故障地操作,经久耐用,并且是当今市场上所以单一气体检测仪中使用价格最低的产品。小巧而经济的GasAlertExtreme氯气检测仪适用于很多恶劣的检测环境,其防水性能极强,其IP66/IP67外壳可完全浸入水中,且能抵抗EMI/RFI;带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。GasAlertExtreme氯气检测仪采用超过声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报,易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯,可以确保在光线不足的情况下读取数据,易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。

加拿大BW GAXT-C单一气体氯气CL2检测仪产品特点:

防护等级IP66/67高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用 内置式防震护套
不间断的LCD实时显示气体浓度,弱光下背光灯(自动和根据指令)发亮,报警(自动)

体积小，重量轻，携带使用方便

报警时可发出95分贝的鸣声和明亮的LED指示（标准）

使用可更换式3伏相机电池，电池使用寿命为2年（标准）

内置振动警报，适合于高噪音环境下使用 配有可更换的插入式传感器

简便的自动归零和校准程序；与BW的MicroDockII系统兼容

根据需要按下按钮即可显示峰值（单位为ppm或体积百分比）

低、高、TWA和STEL警报，设定值可调节 多种语言和数据记录方式可供选择

通过UL认证，符合美国和加拿大的本质安全性；通过ATEX认证；通过IEC1x体系认证

全功能自测：传感器、电池和线路完整性；听觉/视觉/震动警报

加拿大BW GAXT-C单一气体氯气CL₂检测仪技术参数：

- 1.检测：氯气
- 2.量程：0-50ppm
- 3.校准：自动标定与归零
- 4.背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开
- 5.测试：启动时（自动）全功能自测试
- 6.传感器：插接式电化学传感器（温度补偿）
- 7.报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别
- 8.其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障；超量程
- 9.读数：开机自检后显示气体的成分/浓度
- 10.TWA/STEL：可按要求记录和显示
- 11.峰值：按要求记录和显示于气体的暴露峰值
- 12.一般规格：坚固的合成材料，一体化的防震护套
- 13.相对湿度：5%-95%RH相对湿度（非冷凝）
- 14.工作温度：-40 到50 （H₂S，SO₂，HCN）；
-30 到50 （CO,CL₂）；
-20 到50 （其它有毒气体和氧气）
- 15.IP等级：高防水性IP66/67防护等级
- 16.IEMI/RFI：符合EMC Directive 89/336EEC
- 17.电池类型：3伏锂电池，2年使用寿命（标准）

18.体积：28*50*95mm

19.重量：82克

20.传感器使用寿命：有毒气体大于3年；氧气大于2年；氨气大于1年

加拿大BW GAXT-C单一气体氯气CL₂检测仪标准配置：

主机、可更换电池和传感器、不锈钢鳄鱼夹、测试卡帽和软管、BW质检报告、中英文说明书

加拿大BW GAXT-C CL₂氯气检测仪 选购件：

GA-SPAK电动采样气泵；GA-AS02手动采样气泵和3米探管

加拿大BW GAXT-C单一气体氯气CL₂检测仪简单说明：

型号	仪器说明
----	------

随机：可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、测试卡帽和软管、BW质检报告、中英文说明书

功能：密封防护等级IP66/67防水防雨防尘，内置振动功能；液晶数字显示、声光报警、内置高低限和TWA/STEL报警及峰值、启动自动测试功能、多种语言显示选择

GAXT-X	O ₂ 检测仪（量程：0-30.0%vol）低限报警19.5%vol，高限报警22.5%vol
--------	--

GAXT-H	H ₂ S检测仪（量程：0-100ppm）低10ppm，高15ppm，TWA 10ppm
--------	---

GAXT-M	CO检测仪（量程：0-999ppm）低35ppm，高200ppm，TWA 35ppm
--------	--

GAXT-S	SO ₂ 检测仪（量程：0-100ppm）低2ppm，高5ppm，TWA 2ppm
--------	--

GAXT-C	Cl ₂ 检测仪（量程：0-50.0ppm）低0.5ppm，高1.0ppm，TWA 0.5ppm
--------	---

GAXT-Z	HCN检测仪（量程：0-30.0ppm）低4.7ppm，高10ppm，TWA 4.7ppm
--------	---

GAXT-D	NO ₂ 检测仪（量程：0-99.9ppm）低2.0ppm，高5.0ppm，TWA 2.0ppm
--------	---

GAXT-A	NH ₃ 检测仪（量程：0-100ppm）低25 ppm，高50ppm，TWA 25ppm
--------	--

GAXT-P	PH3检测仪 (量程 : 0-5.0ppm) 低0.3ppm , 高1.0ppm , TWA 0.3ppm
GAXT-G	O3检测仪 (量程 : 0-1.0ppm) 低0.1ppm , 高0.2ppm , TWA 0.1ppm
GAXT-E	ETO检测仪 (量程 : 0-100.0ppm) 低1ppm , 高5ppm , TWA 1ppm
GAXT-N	NO检测仪 (量程 : 0-250ppm) 低25 ppm , 高50ppm , TWA 25ppm
GAXT-V	ClO2检测仪 (量程 : 0-1.0ppm) 低0.1ppm , 高0.3ppm , TWA 0.1ppm
选存储器	出厂设置5秒/组数据 , 一个月数据存储量 , 可设1 - 60秒/组