

# NYP3.6高粘度齿轮泵-密度

产品名称	NYP3.6高粘度齿轮泵-密度
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	580.00/台
规格参数	流量L/min:1.18/45 转速r/min:1450 功率kw:0.69/46.7
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

## 产品详情

NYP3.6高粘度齿轮泵是根据石油、化工、涂料、油脂、染料、食品等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此广泛应用于不同性质、不同粘度的介质输送。

### 结构

NYP高粘度齿轮泵主要有内、外转子、轴、泵体、前盖、托架、密封、轴承等组成。密封有机械密封和填料密封两种形式，对于高温、高粘稠度及腐蚀性较强的介质，选用填料密封。输送易结晶物料时，泊泰邦在前盖和泵体上可设计带有保温夹套，工作时通过蒸汽保温融化。从主轴外伸端向泵看为顺时针旋转。[www.botabang.com](http://www.botabang.com)

[www.botoutebeng.com](http://www.botoutebeng.com)

[www.bryyoubeng.com](http://www.bryyoubeng.com)

[www.tezhongbeng.com](http://www.tezhongbeng.com)

[www.jinanyoubeng.com](http://www.jinanyoubeng.com)

[www.taibangyoubeng.com](http://www.taibangyoubeng.com)

[www.ycbbeng.com](http://www.ycbbeng.com)

[www.kcbbeng.com](http://www.kcbbeng.com)

[www.botebeng.com](http://www.botebeng.com)

[www.3grbeng.com](http://www.3grbeng.com)

[www.zhayoubeng.cn](http://www.zhayoubeng.cn)

[www.tebeng.com](http://www.tebeng.com)

[www.bryyoubeng.com/reyoubeng/](http://www.bryyoubeng.com/reyoubeng/)

[www.botaibang.com/zhayb/](http://www.botaibang.com/zhayb/)

[www.tezhongbeng.com/Product/](http://www.tezhongbeng.com/Product/)

[www.taibangyoubeng.com/clbxi/default.html](http://www.taibangyoubeng.com/clbxi/default.html)

[www.ycbbeng.com/ycb/](http://www.ycbbeng.com/ycb/)

[www.kcbbeng.com/bxgy/](http://www.kcbbeng.com/bxgy/)

[www.botebeng.com/shop/kcb/](http://www.botebeng.com/shop/kcb/)

[www.zhayoubeng.cn/xsm/](http://www.zhayoubeng.cn/xsm/)

[www.tebeng.com/zybliu/](http://www.tebeng.com/zybliu/)

[www.botoutebeng.com/clb/](http://www.botoutebeng.com/clb/)

NYP高粘度齿轮泵性能参数表:

型号	通径mm	理论排量 L/100rev	粘度 cSt	转速 r/min	压差(MPa)				
					0.4	0.6	0.8		
					轴功率(kw)流量(L/min)				
NYP0.78	15	0.78	20	1390	0.17/9.3	0.23/9.0	0.28/8.8		
			60	1390	0.18/9.5	0.24/9.2	0.28/9.0		
			200	1390	0.31/10.4	0.35/10.2	0.39/10.0		
			600	1390	0.39/10.4	0.44/10.3	0.48/10.3		
			2000	910	0.23/6.8	0.27/6.8	0.30/6.8		
			60000	720	0.24/5.4	0.31/6.1	0.30/6.8		
NYP2.3	25	2.3	200	1400	0.38/28.4	0.49/27.5			
			600	1400	0.59/29.2	0.65/28.8			
			2000	1400	0.61/30.0	0.72/29.6			
			6000	1400	0.92/31.9	0.96/31.7			
			20000	910	0.61/19.9	0.68/19.7			
			60000	720	0.77/16.32	0.83/16.2			

NYP3.6	40	3.6	20	1450	0.69/46.7	0.94/45.9	1.18/45		
			60	1450	0.81/47.5	1.09/46.7	1.37/45.9		
			200	1450	1.06/49.7	1.31/49.2	1.56/48.8		
			600	1450	1.45/49.9	1.61/49.6	1.77/49.3		
			2000	960	1.28/34.3	1.41/33.8	1.54/33.7		
			6000	640	1.08/23.0	1.18/22.9	1.28/22.9		
			20000	583	1.22/20.5	1.24/20.4	1.25/20.4		
			60000	455	0.84/16.3	0.91/16.2	0.98/16.1		
NYP7.0 NYP7.0A (原型号: NYP3 NYP3A)	40	7.0	20	1450	1.36/98.1	1.8/96	2.0/94.7		
			60	1450	1.45/99	1.9/97	2.2/96.4		
			200	1450	1.62/99.8	2.0/98	2.3/97.5		
			600	960	1.4/62	1.6/65	1.8/44		
			2000	960	1.8/67	2.0/66	2.3/65		
			6000	640	1.5/44.5	1.7/44	1.8/44		
			20000	583	1.6/40.5	1.9/40	2.1/40		
			60000	455	1.46/31.5	1.8/31	1.9/31		
NYP24	50	24	20	720	1.8/165	2.3/161	2.8/158		
			60	720	2.0/166	2.6/164	3.1/162		
			200	610	1.9/143	2.5/141	3.0/139		
			600	541	2.1/127	2.6/125	3.0/124		
			2000	475	2.2/112	2.6/111	2.9/110		
			6000	357	2.0/85	2.3/84	2.6/83		
			20000	303	1.9/72	2.2/72	2.4/72		
			60000	228	1.6/54	1.8/54	2.0/54		
NYP52 NYP52A (原型号: NYP10 NYP10A)	50	52	20	720	4.3/362	5.8/355	6.9/348		
			60	720	4.7/364	6.2/358	7.3/352		
			200	610	4.6/309	5.9/304	6.9/300		
			600	541	4.9/275	6.0/271	6.8/268		
			2000	475	5.0/243	5.9/238	6.6/237		
			6000	357	4.1/184	4.9/182	5.3/181		
			20000	303	3.8/157	4.6/156	5.1/155		
			60000	228	3.1/119	3.7/118	4.0/118		
NYP80	80	80	20	615	5.2/471	6.9/461	8.5/451		
			60	615	5.5/474	7.2/465	8.8/457		

			200	544	5.7/421	7.2/414	8.6/408		
			600	479	6.0/372	7.3/367	8.5/362		
			2000	417	6.5/326	7.7/322	8.9/319		
			6000	305	5.6/239	6.6/237	7.5/326		
			20000	228	5.5/180	6.4/179	6.9/178		
			60000	188	5.5/149	6.1/149	6.7/149		
NYP111 NYP111A (原型号: NYP30 NYP30A)	80	111.4	20	615	6.7/660	9.2/647	11.2/634		
			60	615	6.9/664	9.4/652	11.5/642		
			200	544	7.1/589	9.3/580	11.0/573		
			600	479	7.3/521	9.5/514	11.1/508		
			2000	417	7.7/455	9.7/450	11.0/447		
			6000	305	6.9/335	8.4/332	9.4/331		
			20000	228	6.3/251	7.5/250	8.2/249		
			60000	188	6.2/209	7.1/208	7.6/208		
NYP160	100	160	20	600	8.9/930	12.1/916	15.3/902		
			60	600	9.4/935	12.6/922	15.8/910		
			200	550	12.3/866	15.3/859	18.3/852		
			600	480	10.2/754	12.8/747	15.4/740		
			2000	355	9.1/560	11.1/556	13/552		
			6000	319	10.0/505	11.7/502	13.5/500		
NYP220	125	220	20	430	8.8/902	11.9/880	15.0/858		
			60	430	9.0/909	12.0/890	15.0/871		
			200	355	8.5/753	11.1/739	13.7/726		
			600	320	9.4/682	11.8/671	14.1/660		
			2000	254	9.1/544	11.0/537	13.0/530		
			6000	244	10.1/483	11.9/478	13.6/473		
			20000	160	9.1/347	10.5/345	11.9/343		
			60000	117	8.4/256	9.4/255	10.4/254		
NYP320	125	320	20	430	13.0/1306	18.0/1270	22.0/1235		
			60	430	13.0/1316	18.5/1285	22.0/1255		
			200	355	11.8/1091	15.5/1068	19.1/1046		
			600	320	13.2/987	16.5/968	19.7/950		
			2000	284	14.2/881	17.4/867	20.6/854		
			6000	222	13.7/693	16.2/684	18.7/675		

			20000	168	13.2/529	15.3/525	17.3/522		
			60000	125	12.0/397	13.7/396	15.3/395		
NYP650	150	650	20	315	19.0/1921	26.0/1857	33.0/1794		
			60	315	20.0/1940	26.4/1886	33.2/1832		
			200	284	17.9/1756	24.0/1711	30.4/1666		
			600	253	17.6/1572	22.7/1534	28.9/1500		
			2000	196	15.7/1225	20.6/1201	24.5/1176		
			6000	160	16.0/1008	19.8/993	22.3/978		
			20000	117	13.6/745	16.5/738	19.2/731		
			60000	100	15.0/645	17.2/643	19.5/640		