

供应加高臂轮式挖掘机，前卸式液压驱动-博源机械

产品名称	供应加高臂轮式挖掘机，前卸式液压驱动-博源机械
公司名称	任县博源机械厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:博源 型号:轮式挖掘机 行走方式:轮胎式
公司地址	任县邢家湾镇付北村
联系电话	86-0319-7583367 15833676698

产品详情

- 1.采用国际著名品牌发动机，动力强劲，低噪音，低油耗，更可靠。
- 2.先进节能的液压系统，关键液压件均为国际知名品牌厂商原装进口，产品品质,工作性能得到良好的保证；能耗低，响应速度快，控制精准，冲击小，可保持强大的挖掘能力和优异的作业效率。
- 3.采用高性能散热器，风流通畅，流速快，散热效果好，系统工作温度稳定，使用寿命长。
- 4.整机主要结构件的焊接均采用自动机器人焊机，关键部位焊接探伤检测，保证了各个部位高强度，高质量，延长机器使用寿命。

主要尺寸	单位	XT80-9
整机质量	kg	8000
整机尺寸	mm	6040x2060x2900
铲斗容量	cbm	0.3

轴距	mm	2400
轮距	mm	1600
最小离地间隙	mm	290
推土铲高度	mm	295
推土铲尺寸	mm	2024x345
轮胎规格	?	8.25-16
系统配置?		
发动机型号	?	XINCHAI(A498BZG)
标准功率/转速	kw	48
缸数/类型	?	4 cylinder / in line
启动类型	?	Electirc 24V
驱动方式	?	Mechanical 4WD
液压主泵	?	SHIMADZU
液压系统压力	MPa	22
液压系统流量	L/min	146

阀	?	SUNJIN
回转马达	?	EATON
最大回转速度	r/min	12r/min
行走马达	?	/
最大行走速度	km/h	35km/h
车桥	?	KAICHUANG
档位	?	F: 1-5; R: 1
铲斗挖掘力	Kn	50
斗杆挖掘力	Kn	38
爬坡度	degree	35
工作时燃油量	L/h	6.64
柴油箱容量	L	130
液压油箱容量	L	120

在公路施工中主要用于路基工程的填挖，沥青和水泥混凝土料场的集料、装料等作业。由于它具有作业速度快，机动性好，操作轻便等优点，因而发展很快，成为土石方施工中的主要机械。

河北博源工程机械种类齐全，型号大全：15833676698 杨经理