

# 真石漆技术转让、生产配方转让

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 真石漆技术转让、生产配方转让           |
| 公司名称 | 山东尚雅涂料有限公司               |
| 价格   | 10000.00/套               |
| 规格参数 | 品牌:天蕴<br>型号:ty-010       |
| 公司地址 | 嘉祥县黄垓乡政府东一公里处路南          |
| 联系电话 | 0537-6788877 13275471392 |

## 产品详情

### 真石漆技术转让、生产配方转让

天蕴真石漆 生产厂家 代理加盟 配方转让 技术转让 包教包会 13275471392

天蕴天然真石漆是以不同粒径的天然花岗岩碎石、石粉为主要材料，以合成树脂和合成树脂乳液为主要粘结剂，并辅以多种助剂配制而成的涂料，是一种具有优良品质的环保型涂料，天然真石漆具有花岗岩、大理石等天然岩石的装饰效果，使得我们的环境与自然相结合，坚硬似石的饰面，给人以自然、典雅、豪华的视觉享受。

一：产品用途：特别适合住宅、别墅、酒店、办公楼等建筑的内外墙装饰作用。

二：技术参数：成分：环保丙烯酸树脂、天然花岗岩石粉、助剂及水。

三：配套产品：外墙环保腻子A-100，防潮底漆，防水面漆。

四：产品特性：

- 1、抗紫外线性特强。
- 2、具有优异的耐沾污性。
- 3、具有优异的施工性。
- 4、具有优异的耐候性。
- 5、具有优异的耐腐蚀性。
- 6、具有极好的装饰性。

五：产品说明：

- 1、良好耐候性、保色性，能防霉、防藻。厚浆型一次施工可达1.5-3mm漆膜厚度。
- 2、具有轻微延伸性，有效遮盖细微裂缝，防止开裂。

- 3、有良好抗污性，硬度与花岗岩媲美，保用15年以上。
- 4、成分：环保丙烯酸树脂、天然花岗岩石粉、助剂及水。
- 5、干结时间：表干2小时，实干48小时。
- 6、重涂时间：24小时（25%、50%相对湿度）。
- 7、颜色：参阅名石真石漆专用色卡（可来样调色）。

#### 六：真石漆施工说明：

- 1、工具：采用专用石漆喷枪。
- 2、施工条件：在5℃以上，相对湿度85%以下。
- 3、底材处理：刮名石外墙环保腻子A - 100，基材表面必须坚实、干净、平整、含水率 < 10%及PH < 10。
- 4、沟逢：以胶带依所需之图形宽度帖好。
- 5、喷涂石漆：一般不用稀释，喷漆两遍，气压6 - 8kg。
- 6、将沟逢之胶带除去，必要时将沟逢上色。
- 7、清洗：用清水及肥皂清洗施工后的用具。

七:真石漆包装储存：25kg、75kg、250kg/桶，存放于阴凉干燥处，远离火源，室温下密闭可贮存12个月。

八:真石漆理论用量：3.5-5.0公斤/平米（1.5-3mm干膜厚）

备注：天然真石漆除展示样板外，可根据顾客来样定做。