

大型供暖专用小区饭店洗浴热水锅炉

产品名称	大型供暖专用小区饭店洗浴热水锅炉
公司名称	临沂市炎远商贸有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:yy 型号:ws 规格:卧式
公司地址	山东省临沂市临沭县225省道与沭新西街交汇
联系电话	0539-6213455 15564223277

产品详情

一.锅炉特性说明:

- 1.炉体顶部通大气，属于常压热水锅炉，绝无安全隐患。
- 2.倡导绿色环保,配备进口燃烧机，燃烧充分，产品符合环保部门要求。
- 3.炉体为火管形式，大炉堂燃烧，受热面积大，热效率高，温升快，热水供应充足。
- 4.热水锅炉由本体、燃烧机和电控部分三位一体的制造型式，设计炉膛时配合所配燃烧机的火焰长度尺寸、背压曲线等重要特性，从而达到最佳燃烧状况。

5.系统高智能控制，功能齐全，设定好出水温度后便可全自动运作，无需值守。并设有温度控制、超温、缺水等多重保护，确保锅炉安全高效运行。

6.产品设计，制造和检验严格执行常压热水锅炉制造标准。

二.锅炉适应范围:

1.宾馆、酒店、医院、工厂及学校等的生活用水及暖气供应。

2.喷涂前处理水池，电镀水池等需要加热的工业用水加热。

3.养殖行业。（比如养殖厂采暖，孵化）。

4.游泳池加热。

产品安全性多达7层保障：

漏电保护：当锅炉放生漏电时通过漏电断路器及时切断电源、确保人身安全。

缺水保护：当锅炉缺水时即使切断加热管控制电路，防止热管发生干烧损坏，

同时控制器发出缺水报警指示。

接地保护：当锅炉外壳带电时，通过接地线把漏电流导入大地，从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间做良好的金属连接，常用深埋在地下的钢管做接地体，接地电阻不得大于4 Ω 。

超压保护：当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动释放出蒸汽使压力降低保证运行安全。

过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。**电源保护：**借助先进的电子线路检测到过电压、欠压、断相等故障状态后，进行可靠的断电保护

超温保护：当锅炉温度超出设定温度时，锅炉会自动停止运行

微信：linyishiyanyuan QQ2161089896 QQ2100452460

业务电话0539-6213455 15588149500 15564223277

使用方法：

- 1、先将进水处阀门打开，向发生器水箱供水。
- 2、待水箱水位到位后（浮球控制），打开操作开关，电源指示灯亮。
- 3、水泵自动向本体（炉胆）内加水；供水指示灯亮，低水位报警。当加水达到设定水位后“低水位报警”停止，便自动转换到加热，此时供水指示灯熄灭，（打开“燃烧开关”，燃烧指示灯亮），此时燃烧机正在工作状态下，约5秒钟燃烧机开始点火，蒸汽的压力正在上升上当中。
- 4、如燃烧机不点火的情况下，“燃烧故障灯”发出报警声音，按下燃烧机故障复位键，“燃烧故障灯”停止报警，燃烧机开始工作。
- 5、锅炉运行过程中，当送汽后水位降到正常水位时，低水位控制继电器发出信号给水泵，水泵自动启动运转向锅内进水，当水位升至正常水位时，水泵自动停止运转。
- 6、连锁保护；当水位降到最低安全水位时，燃烧器自动停止工作，同时发出报警声，并对燃烧机作连锁保护，这时应将控制箱面板上“操作开关”关闭并查明原因，及时排除故障，直到确认锅炉安全运行，才准许解除连锁保护，再将：操作开关：打开启动水泵进水，使水泵恢复正常，报警自动停止，将控制箱面板上的“燃烧开关”打开，燃烧机开始正常工作，锅炉恢复运行；

7、当压力达到设定压力时，加热指示灯熄灭，低于设定压力0.5Mpa时又重新加热。

8、工作完毕，关闭电源，关闭水源阀门，并将炉内的余汽排尽，以免水箱内的水吸入到炉胆内及减少炉胆结垢，影响第二天的工作。