使用和保护斗式提升机使用用寿命长

产品名称	使用和保护斗式提升机使用用寿命长
公司名称	泊头市中梁机械设备制造有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:中梁 型号:TD 规格:160
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇北马庄村
联系电话	0317-8888888 17734493253

产品详情

TD型斗式提升机
相信大家都不陌生，现在很多行业生产中都会用到斗式提升机，但是斗式提升机工作性能的影响和什么因素相关，这个恐怕不是人人都知道的。当TD型斗式提升机出现操作不当时会给用户带来一定的经济损失和麻烦，今天小编就来给大家讲述一下TD型斗式提升机不当的操作和存放环境两个因素所产生的影响：

1、现场照明必须保证施工的需要，禁止使用移动式照明灯具、太阳灯，危险场所夜间应设安全警示红灯。手持式必须是安全电压光源。加强安装前安全设施搭设和检查，焊设安全桩，拉设安全绳，在必要部位拉设安全网。

2、要加强对施工人员正确使用安全帽等的教育，进行必要的奖惩，对洞口临边，做好醒目标识和严格的防护措施。试运转，安装完成后即应进行空车试运转。空运转应注意：不能倒转，不能有磕碰现象。空运转不小于2小时，不应有过热现象，轴承温升不超过250°C，减速机温升不超过300°C。空运转2小时后，一切正常即可进行负荷试车。带负荷试车时喂料应均匀，防止喂料过多，堵塞下部造成堵料。

3、TD型斗式提升机
在多数情况下是露天使用的，由于斗式提升机头部安装有电机以及减速机等电气或传动设备，所以在特别注意对这些部件的保护，才能延长设备使用寿命，减少设备维护。 对斗式提升机在露天环境下使用可以对其加装一个方形盖，约离提升机头部1米左右，最好能对提升机头部完全遮盖，而且侧重点是在电机和减速机这一块。因为垂直斗式提升机头部的电机是整台设备的动力源，如果不加装顶盖，在下雨天或者下雪等恶劣天气的影响下，电机内部就有可能进水，导致短路的情况出现。因此，加装盖子在露天条件下是必不可少的，这样才能保证斗式斗士提升机在露天环境中不受环境的影响。

4、需要注意的是电机连接线的问题。电机连接的电线是在外面的，经过长期的风吹日晒会导致连接线的绝缘皮老化，长期使用的情况下会使电机连接的电线不能承受高负荷的电压，出现短路连线的情况，极易烧毁电机甚至导致人员触电危险，所以，对电机连接线的保护措施也一定要做好防护。

看完小编给大家介绍的以上有关操作和存放的要求如果达到了，相信大家能更好的使用和保护斗式提升机。服务热线：17734493253 18713053352 登录中梁机械： http://www.jinpaicc.com