

1.5厚CLF交叉层压膜高分子自粘防水卷材单价

产品名称	1.5厚CLF交叉层压膜高分子自粘防水卷材单价
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚CLF交叉层压膜高分子自粘防水卷材单价多少

一、实际产品的材料供参考

是基于长期的聚酯纤维毡的哪种，与SBS改性沥青中添加化学阻根，并覆盖的材料实际聚乙烯薄膜。

抗根改性沥青防水卷材建筑屋面材料

2)、我们常用的一些材料的的实际应用图样

二、应用：

是最可靠和最专业的屋面及地下防水系统供应商，提供各种防水产品，如：改性沥青膜，合成膜，自粘性防水卷材，屋面瓦等。

三、产品描述：

防水材料的一些改性沥青防水卷材是浸在沥青基（如苯乙烯-丁二烯-苯乙烯，或热塑性塑料（如无规聚丙烯）改性沥青，然后覆盖弹性双面或热塑性塑料改性沥青，协会）和最后的整理与细砂仰着的脸上，矿物分布（或颗粒）或聚乙烯膜等，而向下的脸与细砂或聚乙烯膜。

形成的聚合物网络的材料实际是沥青对沥青。对沥青橡胶特性的一些材料和改进的抗老化和风化。大多数的改性沥青板无论是在热清理沥青，火炬应用解决，或粘有粘合剂一些实际的材料冷过程。改性沥青

片，没有工厂应用颗粒或金属箔表面需要的材料实际某种形式的领域应用的紫外防护涂层。2mm抗根防水卷材。

四、生产特点：

l 改性沥青防水的材料实际卷材屋面，屋面及防水工程系统的绿色。

l 较强的一些材料的实际防水抗渗性能。

l 具有较强的抗拉强度，长的延伸性，良好的实际材料尺寸稳定性。

l 高、耐低温性能好。是适合温度一些材料的实际最低的建筑防水材料，但应用程序是一些材料的实际用于高温下的建筑防水工程。

五、应用：

我最重要的试一下防水工程及或者常用的民用建筑工程的坡屋面、墙面涂料、地下防水、浴室卫生间等膜，膜，防水防潮。

l 桥，道路，公园，游泳池，隧道，水库，水箱防水膜。

l 廉价屋面材料，建筑防水材料，沥青卷材。

六、产品应用

广泛应用于一些常用的实际工业与民用建筑的屋面、地下室、卫生间防水工程、屋顶花园路、桥、隧道、停车场、游泳池等一些材料的实际工程的防水、防潮的屋顶。大变形的工程实际材料的常用也是建议选择弃权性能聚酯胎产品和其他建筑宜选用相对经济的玻璃钢轮胎产品。

阳江雨衣建筑防水材料有限公司 出品 占经理