

1.5厚SAM-980自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品名称	1.5厚SAM-980自粘聚合物改性沥青防水卷材
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚sam-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材单价多少

一、实际产品的材料供参考

系统膜被用于各种各样的遏制应用。高密度聚乙烯树脂是紫外线和耐臭氧性制定，是应用在暴露环境优良的土工膜。覆盖土工布土工膜，然后覆盖成荫的面积与一个适当的回填材料会延长寿命。一种材料的土工膜还具有耐多种化学品。这种特殊的土工膜通常是部署在非常大的项目，广泛应用于垃圾填埋场渗滤液的容器和采矿作业。池塘衬垫包括作为一个非常有效的方式衬陶盆遏制的目的。

防水膜宏观分子的先进设备和技术，使用高质量的改性沥青有其主成分，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯的改变，及其增强和多材料上有优良的材料有其隔离材料。

产品特征

低温电阻能力强，高伸长，拉伸强度，良好的耐磨性和优异的防水性能，易于铺路，。

2、常用的一些材料的施工实际参照图片

二、抗根沥青屋面卷材防水卷材

技术已形成产业布局网络全中国第一个以先进的设备，严格的oms和优良的环境设施，保证其产品质量

1) 产品描述

根耐穿刺改性沥青防水卷材是一种以先进的设备和技术生产的高分子材料，采用优质沥青的材料实际为主要成分，制苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（sbs）为改性剂，根穿刺性能的材料作为材料的实际应用加强芯和顶面pe膜。

1. 工业与民用建筑的屋面等绝缘屋顶，屋顶的屋顶停车场中种植，批次和倒屋顶等。
2. 工业与民用建筑地下室内游泳池，火灾，坦克等。
3. 混凝土桥梁，隧道，subways，污水和拒绝landfills苗等。
4. 水利设施如池和水通道等。

三、产品特点

较强的抗植物根刺，优越的防水功能，优良的耐候耐腐蚀能力，良好的抗拉强度和易铺设。

应用范围

适用于各种种植屋面和种植的墙。复合铜物理抗根剂铝箔抗根剂技术数据

阳江雨衣建筑防水材料有限公司 出品 占经理