

加拿大BW GAXTD单一气体二氧化氮检测仪

产品名称	加拿大BW GAXTD单一气体二氧化氮检测仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格型号:GAXT-D 测量范围:0-100ppm 应用领域:二氧化氮气体检测
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

加拿大BW GAXT-D NO2二氧化氮检测仪 单一气体检测仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本网页浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护,请放心购买,为提高广大用户对我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,欢迎来电咨询!

产品名称: 二氧化氮检测仪 单一气体检测仪

规格型号: GAXT-D

品牌厂家: 加拿大BW

销售代理: 深圳市宇凯科技有限公司

加拿大BW GAXTD单一气体二氧化氮检测仪产品介绍:

GasAlert Extreme 以舒适耐用为设计理念,它具有多种有效的有毒气体模式,能够可靠地监控任何单一有害气体。通过简单的开/关操作,这种单一气体探测器利用可现场更换的2年型电池和传感器提供长久的使用寿命。校准是一个简单的自动化程序,并与BW的MicroDock II自动测试和校准系统兼容。广泛的用户选项、多语言显示和数据记录功能使GasAlert Extreme成为许多应用的理想解决方案。

加拿大BW GAXTD单一气体二氧化氮检测仪产品特点:

防护等级IP66/67高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用 内置式防震护套
不间断的LCD实时显示气体浓度,弱光下背光灯(自动和根据指令)发亮,报警(自动)

体积小，重量轻，携带使用方便

报警时可发出95分贝的鸣声和明亮的LED指示（标准）

使用可更换式3伏相机电池，电池使用寿命为2年（标准）

内置振动警报，适合于高噪音环境下使用 配有可更换的插入式传感器

简便的自动归零和校准程序；与BW的MicroDockII系统兼容

根据需要按下按钮即可显示峰值（单位为ppm或体积百分比）

低、高、TWA和STEL警报，设定值可调节 多种语言和数据记录方式可供选择

通过UL认证，符合美国和加拿大的本质安全性；通过ATEX认证；通过IEC1x体系认证

全功能自测：传感器、电池和线路完整性；听觉/视觉/震动警报

加拿大BW GAXT-D NO₂二氧化氮检测仪 技术参数：

1.检测：二氧化氮（棕红色、高度活性）

2.量程：0-100ppm

3.校准：自动标定与归零

4.背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开

5.测试：启动时（自动）全功能自测试

6.传感器：插接式电化学传感器（温度补偿）

7.报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别

听觉 - 距探测仪0.25米处高达95分贝

视觉 - 4个红色LED闪烁，广角警报镜头，加上报警LCD读数

8.其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障；超量程

9.读数：开机自检后显示气体的成分/浓度

10.TWA/STEL：可按要求记录和显示

11.峰值：按要求记录和显示于气体的暴露峰值

12.一般规格：坚固的合成材料，一体化的防震护套

13.相对湿度：5%-95%RH相对湿度（非冷凝）

14.工作温度：-40 到50 （H₂S，SO₂，HCN）；

-30 到50 （CO,CL₂）；

-20 到50 （其它有毒气体和氧气）

15.IP等级：高防水性IP66/67防护等级

16. IEMI/RFI : 符合EMC Directive 89/336EEC

17. 电池类型 : 3伏锂电池 , 2年使用寿命 (标准)

18. 体积 : 28mm*50mm*95mm

19. 重量 : 82克

20. 传感器使用寿命 : 有毒气体大于3年 ; 氧气大于2年 ; 氨气大于1年

加拿大BW GAXTD单一气体二氧化氮检测仪的简单说明 :

型号 仪器说明

随机 : 可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、测试卡帽和软管、BW质检报告、中英文说明书

功能 : 密封防护等级IP66/67防水防雨防尘 , 内置振动功能 ; 液晶数字显示、声光报警、内置高低限和TWA/STEL报警及峰值、启动自动测试功能、多种语言显示选择

GAXT-X O2检测仪 (量程 : 0-30.0%vol) 低限报警19.5%vol , 高限报警22.5%vol

GAXT-H H2S检测仪 (量程 : 0-100ppm) 低10ppm , 高15ppm , TWA 10ppm

GAXT-M CO检测仪 (量程 : 0-999ppm) 低35ppm , 高200ppm , TWA 35ppm

GAXT-S SO2检测仪 (量程 : 0-100ppm) 低2ppm , 高5ppm , TWA 2ppm

GAXT-C Cl2检测仪 (量程 : 0-50.0ppm) 低0.5ppm , 高1.0ppm , TWA 0.5ppm

GAXT-Z HCN检测仪 (量程 : 0-30.0ppm) 低4.7ppm , 高10ppm , TWA 4.7ppm

GAXT-D NO2检测仪 (量程 : 0-99.9ppm) 低2.0ppm , 高5.0ppm , TWA 2.0ppm

GAXT-A NH3检测仪 (量程 : 0-100ppm) 低25 ppm , 高50ppm , TWA 25ppm

GAXT-P PH3检测仪 (量程 : 0-5.0ppm) 低0.3ppm , 高1.0ppm , TWA 0.3ppm

GAXT-G	O3检测仪（量程：0-1.0ppm）低0.1ppm，高0.2ppm，TWA 0.1ppm
GAXT-E	ETO检测仪（量程：0-100.0ppm）低1ppm，高5ppm，TWA 1ppm
GAXT-N	NO检测仪（量程：0-250ppm）低25 ppm，高50ppm，TWA 25ppm
GAXT-V	CIO2检测仪（量程：0-1.0ppm）低0.1ppm，高0.3ppm，TWA 0.1ppm

选存储器 出厂设置5秒/组数据，一个月数据存储量，可设1 - 60秒/组

加拿大BW GAXTD单一气体二氧化氮检测仪售后技术服务：

为了更好的售后服务需求和使用指导工作,我方公司秉着“诚信合作,共同发展”的经营理念 and 用户满意为宗旨的精神向用户做出以下承诺: 一、产品质量承诺：

售出产品均是原装品牌工厂生产。（附带产品相关证书）

产品在发货前有相关技术人员进行检查，确保产品各项功能完整无损坏后再进行快递发货。

我方所提供仪器在使用过程中保修期内如出现质量问题（非人为破坏）我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点，若买方需提前交货的或所购商品属预报备商品的，须与我方协商处理和申请购买备案，及时满足贵方需求。

三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系：

1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。 2、售中服务：为防止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保产品正确使用，让用户用得安全、放心。 3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到指定现场进行操作指导。