

MNS抽屉式低压配电箱产品简介

产品名称	MNS抽屉式低压配电箱产品简介
公司名称	上海勇顺电气（集团）有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:上海勇顺电气 型号:MNS 额定电压:AC400/690V
公司地址	嘉定区江桥镇金宝工业园区宝园七路338号
联系电话	86 021 69029388

产品详情

【MNS抽屉式低压配电柜】产品概述

MNS低压抽屉柜是按照ABB公司转让技术制造的产品，适用于交流50(60)Hz，额定工作电压660V及以下的电力系统。用于发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。开关设备符合IEC439-1：1992和GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备，第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》和ZBK36001《低压抽出式开关设备》标准。主要应用于发电厂、变电站、工矿企业、市政设施等行业中的低压受电、馈电、照明和电动机控制之用。

【使用环境条件】

- 1、周围空气温度不高於+40℃，不低於-5℃，并且4h内其平均温度不高於+35℃。
- 2、大气条件，空气清洁，相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。
- 3、海拔高度不超过2000m。

4、适应於以下温度的运输和储存过程：-25 至55 的范围之间，在短时间内（不超过24h）可达+70 。

【结构特点】

框柜架采用带有25mm间隔模数孔的C型骨架；自攻螺钉和ESLOK螺丝新型连接工艺，实现柜架零件免维护，并且强度可靠、组装方便。可根据工程需要，设计出不同防护等级的外壳；多功能铰链柜架可安装电子器件和仪表板，也可作装置柜架用；柜体的上、下部可设通风口。抽屉柜分为装置小室、母线小室、电缆小室，各隔室独立分开，功能作用区分明确；电缆室设有进出线通道、接线装置和端子，满足工程需要。模数化抽屉组合，互换性强；抽屉面板设有合、分、实验、抽出等位置指示；内部设有联锁装置，操作可靠；同类型的抽屉具有良好的互换性。

【功能单元（抽屉单元）】

- 1、抽屉层高的模数为200mm。分为1/2单元、1单元、1.5单元、2单元、3单元五个尺寸系列。单元回路额定电流630A
- 2、每台MCC柜最多能安装9个一单元抽屉或18个1/2单元的抽屉。
- 3、隔室的门板由主开关的操作机构与抽屉进行机械连锁，主开关在合闸位置时，抽屉不能抽出。
- 4、主开关的操作机构可用一把挂锁锁定在合闸或分闸位置，可安全地进行电器设备的维修。
- 5、功能单元背面具有主电路进出机构，具有三位置功能，操作简单可靠。
- 6、抽屉单元采用旋转式推进机构，具有三位置功能，操作简单可靠。

7、抽屉隔室中采用新型一次进行线罩，抽屉抽出后使之隔室内不会触及垂直母线。

【MNS抽屉式低压配电柜】产品优势

1. 设计紧凑：以较小的空间容纳较多的功能单元
2. 结构件通用性强、组装灵活，以E=25mm为模数，结构及抽出式单元可以任意组合。
3. 母线用高强度阻燃型、高绝缘强度的塑料功能板保护，具有抗故障电弧性能。
4. 各种大小抽屉的机械联锁机构符合标准规定，有连接、试验、分离三个明显的位置。
5. 用标准模块设计:可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元。
6. 通用化、标准化程度高，装配方便。具有可靠的质量保证。
7. 柜体可按工作环境的不同要求，选用相调的防护等级。

【订货须知】

- 1、注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。
- 2、安装尺寸部分可参照上方的图片外形及安装举例

3、抽屉式配电柜/开关柜一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。

【勇顺电气向用户郑重承诺】

1、抽屉式配电柜供货为最近生产的按合同要求的产品，技术先进，质量优良，设计、材料和工艺无缺陷和差错。

2、本公司对售出产品实行免费技术服务和定期回访，征集用户反馈信息，以便更好地为用户服务。

3、有专业的技术工程师24小时为你服务，为你解答各种问题，解决你使用过程中的后顾之忧。

4、让用户花最少的钱，买到实惠的产品。质量保证！工艺精湛，技术先进，欢迎来电咨询！

关键词：配电箱,配电柜,MNS低压配电柜,MNS低压抽屉式配电柜,抽屉式配电柜，厂家直销

上海勇顺电气（集团）有限公司

咨询热线：400-967-0705

联系电话：13301625360

联系人：王经理

网址：<http://www.yongshundq.com>，

地址：上海市嘉定区宝园七路338号