

# 拖链电缆 高柔性拖链电缆 聚氨酯拖链电缆

产品名称	拖链电缆 高柔性拖链电缆 聚氨酯拖链电缆
公司名称	上海奕柔电线电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:上海奕柔 型号:TRVV/TRVVP/TRVVSP 规格:TRVV/TRVVP/TRVVSP拖链电缆 柔性拖链电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室
联系电话	021-37590156 17321038489

## 产品详情

公司专业生产TRVV拖链电缆 TRVVP屏蔽拖链电缆 TRVVSP拖链电缆 拖链电缆规格型号  
拖链电缆分类 双护套屏蔽拖链电缆 双绞屏蔽拖链电缆 伺服电缆 聚氨酯拖链电缆 PUR聚氨酯拖链电缆  
TRVV聚氨酯拖链电缆 TRVVP聚氨酯拖链电缆 TRVVSP双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆  
PUR柔性聚氨酯拖链电缆 PUR耐磨聚氨酯拖链电缆 PUR耐弯曲聚氨酯拖链电缆

上海奕柔电线电缆有限公司公司主营产品：聚氨酯拖链电缆、高柔性聚氨酯拖链电缆、屏蔽聚氨酯拖链电缆、聚氨酯卷筒电缆、聚氨酯伺服电缆、聚氨酯手柄电缆、聚氨酯卷筒电缆、聚氨酯葫芦电缆、聚氨酯屏蔽电缆 联系人朱工17321038489 qq:2140079492 邮箱：2140079492@qq.com  
地址：上海市奉贤区奉城镇兰博路1801号 上海奕柔电线电缆有限公司

柔性PUR/TPE聚氨酯高耐磨，耐低温专用电缆【护套：护套PUR/TPE复合料，耐油、耐磨、耐弯曲、耐弱酸碱、耐撕裂、防紫外线、耐寒（零下60度正常使用）；绝缘：进口丁腈复合料/PUR/TPE复合料；移动速度可达到3-5米/秒（实验数据6米/秒），使用寿命可达1000-2000万次（实验数据2000万次）；使用温度：-60 ~130 。】聚氨酯护套电缆具有极强耐磨，抗拉、耐弯曲，环境温度-60-135，高柔的性能，还同时具有耐老化，耐紫外线的性能。所以还被人们广泛应用到拖链，天车随行，机床连接线，机械手臂，机器人等移动设备中。应用效果也很好。尤其是奕柔聚氨酯拖链电缆

缆普电缆等进口电缆的周期长造价高所以国产拖链电缆取代了一大批进口线。所以常常用于 军工 风电 石油平台 野外勘探等。是我们今后在恶劣环境下的理想选择。聚氨酯护套拖链电缆可通过曲挠试验：曲挠试验次数要达到5万次以上（既不受力弯曲500万次使用寿命）；试验条件为一曲挠试验滑轮的直径大约为6倍圆电缆直径，两端悬挂的重锤重量约为5米电缆重量。拖链电缆是要跟设备来回频繁运行的，来回往返的时候也容易产生摩擦现象，因此机械性能的好坏直接影响到电缆的使用寿命。

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS6标准 绝缘：特殊混合PVC绝缘 颜色：小于等于0.5mm颜色表示，棕，黑，蓝。紫。粉红，橙；大于等于0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）护套：特殊改性PVC护套；黑色（RAL9005）灰色（RAL7001）橙色（RAL2003）

额定电压：截面小于0.5平方毫米300/300V截面大于等于0.5平方毫米300/500V

使用温度范围：固定安装：-30度至90度；移动安装：-15度至105度 最小弯曲半径：固定安装：5\*电缆外径；移动安装：当行程小于10米时，弯曲半径为7.5\*d；当行程大于等于10米时，弯曲半径为10\*d